



N° art.: 6.7410.0400

7410

Mastic spray

Propriété

Mastic acrylique remarquablement performant, qui peut être utilisé aussi bien comme mastic garnissant que pour la finition, pour la réparation rapide et professionnelle des petites défauts de surface (égratignures, etc) sur les supports préparés. Il s'étale très finement et sans porosité, en donnant une surface lisse parfaitement adaptée à la mise en peinture ultérieure.

Législation VOC

Valeur limite CE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Le contenu en solvants organiques de ce produit est de max. 840 g/l VOC.

Conseille du professionnel

- pulvérisable en plusieurs couches, fort pouvoir garnissant
- adhérence parfaite
- ponçage rapide due au temps de séchage plus court
- sa tenue exceptionnelle permet l'application en épaisseur de couche forts

Application

Supports:

Adhérence aux surfaces mastiquées bien ponçées et aux surfaces acier.

Ce mastic ne doit pas être appliqué sur des toiles zincées ou aluminium.

Nettoyer avec 4CR 0610.

Conditions de travail de + 10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Recouvrable seulement avec des produits 1K.

Toutes les surfaces doivent être propres, séchées et dégraissées. Agiter vigoureusement la bombe aérosol pour environ 3 minutes. Distance de pulvérisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de desolvatation. Après l'utilisation retourner le spray et pulvériser la buse pour éviter le séchage du produit dans la tête de pulvérisateur.

Caractéristiques Techniques

Couleur	gris mat
Hors poussière	après env. 5 - 10 minutes
Sec au toucher	après env. 1 heure / 20 °C
Ponçable	après 24 h

Stockage

...the professional choice.



N° art.: 6.7410.0400

7410

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

...the professional choice.