



3911WB

DEGRAISSANT HYDRODILUABLE DE FINITION

Description

Mélange d'eau et de solvants mis au point pour le nettoyage final et le dégraissage des surfaces avant l'application des sous-couches et des laques DuPont Refinish et Imron® Fleet Line.

Composition à base d'eau et de iso-alcool.

Produits

3911WB Dégraissant hydrodiluable de finition

Propriétés

- Nettoyant final qui élimine les contaminants des anciennes finitions et des supports préparés afin d'obtenir une surface parfaitement propre avant l'application d'une sous-couche et des laques DuPont Refinish et Imron® Fleet Line.
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE.

Application - remarques

- Dégraisser la surface poncée avec du 3911WB juste avant l'application de la sous-couche et la laque DuPont Refinish et Imron® Fleet Line.
- Essuyer avec un chiffon propre.
- Ne jamais laisser le 3911WB s'évaporer de la surface. Ne traiter qu'une petite surface à la fois.
- Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser de chiffon sale.



Date d'application: 8 septembre 2006

3911WB

DEGRAISSANT HYDRODILUABLE DE FINITION

UTILISATION RECOMMANDEE

Données du produit

Directive 2004/42/CE: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 200 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 200 g/l.

Produits	Conditionnements (l)	Durée de vie du produit stocké à 20°C (année)	Poids spécifique (kg/l)
3911WB	5	2	0,945

Données de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit.