



N° art.: 6.7460.0400

**7460**

## Diluant 2K de raccord aérosol

### Propriété

4CR 7460 est une mélange de diluants utilisée pour le nettoyage du brouillard de pistelage lors des corrections en point (reparations spots) et les mises en peinture d'elements. Polir au haut brillant la zone de transition pour egaliser avec la surface avoisinante.

### Conseille du professionnel

Toutes les surfaces préparées avec les apprêts à 2 composants, 2K-laques de finissage et vernis a 2 composants.

- prêt à l'emploi
- appliquer plusieurs couches minces, directement sur la surface encore mouillée
- etallement irréprochable, particulièrement à la réparation "spots"

### Application

Conditions de travail: de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidite relative de l'air.

Toutes les surfaces doivent etre propres, seches et degreassees. Agiter vigoureusement pour environ 3 minutes.

Distance de pulverisation: env. 30 - 40 cm.

Appliquer plusieurs couches minces. Apres l'utilisation retourner le spray et pulveriser la buse pour eviter le sechage du produit dans la tete de pulverisation.

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est destiné exclusivement à l'utilisation par des professionnels. Attention! Les emballages entamés doivent être disposés séparément. Empêcher de disposer avec les déchets ménagers.

### Caractéristiques Techniques

Couleur / brillance	incolore
Cont.	400 ml

### Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

**...the professional choice.**