

Protezione anti-ghiaia PAG-B/N/G

Descrizione :

Rivestimento protettivo antigravel testurizzato a base di gomma e resine a solvente. Una volta spruzzato sulle lamiere, forma rapidamente una pellicola plastica altamente resistente all'abrasione. Consigliato per proteggere pannelli laterali, soglie delle porte, pannelli sottoporta, bagagliai, sottoscocca, paraurti e porte. Resiste a temperature comprese tra -25 °C e +80 °C.

Caratteristiche :

Questo rivestimento anti-ghiaia si distingue per la sua eccellente elasticità, che non si restringe né si screpola anche a basse temperature. Asciuga rapidamente, consentendo di iniziare a verniciare dopo 45 minuti a temperatura ambiente (20 °C).

Nota : evitare l'asciugatura con lampade a infrarossi: ciò potrebbe causare la formazione di bolle.

Dati tecnici :

Rendimento : ~0,5 m²/kg Temperatura di esercizio : 10-35°C

Contenuto voc : 2004/42/II(b)(840) <840

Durata di conservazione : 12 months

Density: 1,43 g/cm³

Colori disponibili: bianco, grigio, nero

Applicazione :

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di ruggine, grasso, polvere o altri agenti contaminanti.
- Mascherare le aree che non devono essere coperte.
- L'adesione alle superfici vecchie può essere migliorata con una leggera levigatura.
- Pretrattare la superficie con un primer lavabile e primer epossidici. Lasciare asciugare completamente.
- Agitare bene il flacone per almeno 15 secondi.
- Pressione dell'aria consigliata: da 4 a 5 bar.
- Applicare a una distanza di 15-20 cm in due mani.
- Spessore a secco consigliato: tra 350 e 400 µm.
- Lo spessore totale non deve superare 1 mm (applicare in più strati).
- Chiudere il contenitore dopo l'uso e pulire l'attrezzatura utilizzata per l'applicazione.
- Recuperabile dopo circa 45 minuti e comunque entro 8 ore dall'applicazione.
- Una volta asciutto, si consiglia di carteggiare leggermente prima di verniciare per ottenere risultati ottimali.