

SUPREME MULTI-CARBON STOPVERF - SMC1

v.01-09.2014

Eigenschappen :

Een lichtgewicht, multifunctionele stopverf versterkt met koolstofvezels. Het heeft uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor het ideaal is voor plaatsen die onderhevig zijn aan hoge spanningen. Door de lage dichtheid is het geschikt voor grote oppervlakken. Aanbrengen in dunne of dikke lagen zorgt voor een zeer gladde afwerking. Het hecht op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en polyester. Deze plamuur biedt een hoog vullend vermogen bij een minimaal gewicht. Het is geschikt voor reparaties van alle formaten, met een gelijkmatige uitharding en uitstekende schuurbaarheid.

Toepassing :

Voordat u de plamuur aanbrengt, moet de ondergrond schoon, droog, ontvet en geschuurd zijn. Meng de plamuur grondig met 2 tot 3% BPO-verharder. Breng het mengsel vervolgens binnen 3 tot 5 minuten aan bij 20 °C.

Let op : Te veel verharder kan verkleuring van de top laag en aantasting van het product veroorzaken. Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 15 °C.

Technische gegevens

VOC-gehalte : 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

Kleur : grafiet

Houdbaarheid: 12 maanden

Dichtheid : 1,2 – 1,35 g/cm³



Reiniging



Toevoeging van verharder

Stopverf 100 g



Toepassing

BPO van verharder 2-3 %



Droogtijd

20-30 min



Handmatig schuren / droog P150-P320



Machine schuren / droog P150-P320



Bewaren op een koele plaats