

MASILLA MULTI ECO - UNIVERSAL 1.8kg MME1.8

v.01-11.2014

Características :

Esta masilla Eco Multi es una masilla de poliéster multifuncional. Ideal para aplicar sobre acero, aluminio, así como sobre superficies galvanizadas y de poliéster. Gracias a su baja viscosidad y consistencia, este producto es muy fácil de aplicar. Puede utilizarse como masilla de acabado, proporcionando un resultado liso y limpio. Ideal para rellenar irregularidades, especialmente en superficies de aluminio galvanizado. Si su superficie requiere varias capas, esta masilla puede ser la solución perfecta.

Aplicación: La superficie a tratar debe estar completamente limpia, seca, desengrasada y mate. Añada un 2-3 % de endurecedor (incluido) y aplique en 5 minutos. Se puede lijar a máquina o a mano con grano P150 a P320.

Nota: Tenga cuidado de no usar demasiado endurecedor, ya que podría decolorar la capa superior. No se recomienda usar el relleno a temperaturas inferiores a 15 °C..

Datos técnicos :

Contenido voc: 2004/42/II(b)(250) <250

Vida útil : 12 meses

Densidad: 1,97 - 1,99 g/cm³

Color : beige



Limpieza



Adición del endurecedor

Masilla 100 g

BPO endurecedor 2-3 g



Aplicación

4 - 6 min.



Tiempo de secado

20 min.



Lijado a mano/seco

P150 - P320



Lijado a máquina/seco

P150 - P320



Guardar en lugar fresco