

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Date d'édition/Date de révision : 20 Juin 2024

Version : 11.03

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L

Code du produit : D803/E3

Autres moyens d'identification

Non disponible.

PCN Use type : Industriel

UFI : MF61-A2A0-W009-U1HM

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Applications professionnelles, Utilisé par pulvérisation.

Utilisation de la substance/du mélange : Durcisseur.

Utilisations non recommandées : Le produit n'est pas destiné, étiqueté ou emballé pour l'usage du consommateur.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Industries Italia S.r.l., Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy Tel: +39 02 6404.1  
PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK Tel: +44 (0) 1449 773 338

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Contact national

PPG Industries France,  
10 rue Fulgence Bienvenue, 92238 Gennevilliers Cedex.  
Tel: +33 (0) 1 41 47 23 00

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 01 45 42 59 59 (Association ORFILA, organisme agréé prévu au 4ème alinéa de l'article L231-7 du code du travail)

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange  
Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 3, H412

Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger :  

Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : Liquide et vapeurs inflammables.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Nocif par inhalation.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Prévention : Porter des gants de protection. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention : EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Élimination : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.  
P280, P210, P273, P304 + P312, P403 + P233, P501

Ingrédients dangereux : Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type)  
acétate de n-butyle  
di-isocyanate d'hexaméthylène

Éléments d'étiquetage supplémentaires : Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux  
Exigences d'emballages spéciaux

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants | : Non applicable. |
| Avertissement tactile de danger                                             | : Non applicable. |

2.3 Autres dangers

|                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit répond aux critères PBT ou vPvB                  | : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.                |
| Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification | : Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une irritation. |

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges : Mélange

| Nom du produit/<br>composant                                   | Identifiants                                                                            | % en poids  | Classification                                                                                                                                                                 | Concentration spécifique limites, facteurs M et ETA                                                                                | Type    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type)      | REACH #:<br>01-2119485796-17<br>CE: 500-060-2<br>CAS: 28182-81-2                        | ≥50 - ≤75   | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                    | ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 1.5 mg/l                                                                            | [1] [2] |
| acétate de n-butyle                                            | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>CE: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Index: 607-025-00-1   | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                | -                                                                                                                                  | [1] [2] |
| xylène                                                         | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>CE: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ETA [dermique] = 1700 mg/kg<br>ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l                                                                | [1] [2] |
| Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère Nota(s) P | REACH #:<br>01-2119486773-24<br>CE: 265-199-0<br>CAS: 64742-95-6<br>Index: 649-356-00-4 | ≥1.0 - ≤4.3 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                   | -                                                                                                                                  | [1] [2] |
| di-isocyanate d'hexaméthylène                                  | REACH #:<br>01-2119457571-37<br>CE: 212-485-8<br>CAS: 822-06-0<br>Index: 615-011-00-1   | <0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 1, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                          | ETA [oral] = 710 mg/kg<br>ETA [inhalation (vapeurs)] = 0.151 mg/l<br>Resp. Sens. 1, H334: C ≥ 0.5%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.5% | [1] [2] |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Code : D803/E3              | Date d'édition/Date de révision : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |                                                |

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

|  |  |  |                                                                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus. |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

XYLENE: Plusieurs enregistrements REACH couvrent la substance avec les isomères du xylène, l'éthylbenzène (et le toluène). Les autres descriptions REACH sont: 01-2119555267-33 mélange réactionnel d'éthylbenzène, de m-xylène et de p-xylène, 01-2119486136-34 hydrocarbures aromatiques, C8, 01-2119539452-40 mélange réactionnel d'éthylbenzène et de xylène

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

- Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel immédiatement à un médecin.
- Inhalation : Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
- Contact avec la peau : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
- Ingestion : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
- Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Inhalation : Nocif par inhalation. Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Ingestion : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 4: Premiers secours

|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation           | : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:<br>irritation des voies respiratoires<br>toux<br>nausées ou vomissements<br>migraine<br>sommolence/fatigue<br>étourdissements/vertiges<br>évanouissement |
| Contact avec la peau | : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:<br>irritation<br>rougeur<br>sécheresse<br>gerçure                                                                                                        |
| Ingestion            | : Aucune donnée spécifique.                                                                                                                                                                                                      |

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note au médecin traitant | : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures. |
| Traitements spécifiques  | : Pas de traitement particulier.                                                                                                                                                                          |

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés   | : Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO <sub>2</sub> , de l'eau pulvérisée ou de la mousse. |
| Moyens d'extinction inappropriés | : Ne pas utiliser de jet d'eau.                                                                   |

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers dus à la substance ou au mélange | : Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur, ce qui risque d'entraîner une nouvelle explosion. Ce produit est nocif pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation. |
| Produits de combustion dangereux         | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>oxydes de carbone<br>oxydes d'azote<br>Cyanate et Isocyanate.<br>acide cyanhydrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

5.3 Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions spéciales pour les pompiers | : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Déplacer les contenants à l'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie | : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pour les non-secouristes                                                        | : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pour les secouristes                                                            | : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l'eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Petit déversement accidentel                                                    | : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grand déversement accidentel                                                    | : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dispositions particulières                                                      | : Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Placer dans un récipient approprié. La zone contaminée doit être nettoyée immédiatement à l'aide d'un décontaminant approprié. Par exemple, on pourra utiliser un décontaminant (inflammable) constitué (en volume) de 45 parties d'eau, de 50 parties d'éthanol ou d'alcool isopropylique et de 5 parties d'une solution ammoniacale concentrée (d : 0,880). En contre-partie, on pourra utiliser une solution ininflammable constituée de carbonate de sodium (5 parties) et d'eau (95 parties). Ajouter ce décontaminant aux résidus et laisser reposer plusieurs jours dans un récipient non scellé jusqu'à ne plus observer de réaction. Une fois ce stade atteint, fermer le récipient et éliminer conformément à la réglementation locale (voir section 13). Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. En cas de contamination des lacs, des |

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- rivières ou des égouts par le produit, informer les autorités concernées conformément à la réglementation locale.
- 6.4 Référence à d'autres rubriques

: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Mesures de protection

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le rejet dans l'environnement. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-déflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Conseils sur l'hygiène professionnelle en général

: Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- : Stocker entre les températures suivantes: 0 à 35°C (32 à 95°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour minimiser le contact avec l'eau ou l'humidité atmosphérique. En effet, du CO<sub>2</sub> pourrait se former et générer une surpression dans les récipients fermés.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Consulter la section 1.2 pour utilisations identifiées.



|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

| Nom du produit/composant                                                         | Valeurs limites d'exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type)<br>acétate de n-butyle | <b>Ministère du travail (France, 9/2023).</b><br>VLE: 1 mg/m³ 15 minutes.<br><b>Ministère du travail (France, 9/2023).</b><br>VLE: 723 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d'allergie<br>VLE: 150 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie<br>VME: 241 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d'allergie<br>VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie |
| xylène                                                                           | <b>Ministère du travail (France, 9/2023). [xylènes, isomères mixtes, purs] Absorbé par la peau.</b><br>VLE: 442 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d'allergie<br>VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie<br>VME: 221 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d'allergie<br>VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie                        |
| Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère Nota(s) P                   | <b>Ministère du travail (France, 9/2023). [hydrocarbures en C6-C12]</b><br>VME: 1000 mg/m³ 8 heures. Forme: vapeur<br>VLE: 1500 mg/m³ 15 minutes. Forme: vapeur                                                                                                                                                                               |
| di-isocyanate d'hexaméthylène                                                    | <b>Ministère du travail (France, 9/2023). Sensibilisant par inhalation.</b><br>VLE: 0.15 mg/m³ 5 minutes. Forme: Risque d'allergie<br>VLE: 0.02 ppm 5 minutes. Forme: Risque d'allergie<br>VME: 0.075 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d'allergie<br>VME: 0.01 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie                                            |

**Procédures de surveillance recommandées**

: Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

| Nom du produit/composant                                                         | Type | Exposition               | Valeur            | Population          | Effets     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type)<br>acétate de n-butyle | DNEL | Long terme Inhalation    | 0.5 mg/m³         | Opérateurs          | Local      |
|                                                                                  | DNEL | Court terme Inhalation   | 1 mg/m³           | Opérateurs          | Local      |
|                                                                                  | DNEL | Long terme Inhalation    | 300 mg/m³         | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                                  | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 11 mg/m³          | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                                  | DNEL | Long terme Voie orale    | 2 mg/kg bw/jour   | Population générale | Systémique |
|                                                                                  | DNEL | Court terme Voie orale   | 2 mg/kg bw/jour   | Population générale | Systémique |
|                                                                                  | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 3.4 mg/kg bw/jour | Population générale | Systémique |
|                                                                                  | DNEL | Court terme Voie cutanée | 6 mg/kg bw/jour   | Population générale | Systémique |
|                                                                                  | DNEL | Long terme Voie          | 7 mg/kg bw/jour   | Opérateurs          | Systémique |
| French (FR)                                                                      |      | France                   | France            | 8/21                |            |



|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|                                                                      |      |                                     |                   |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| xylène                                                               | DNEL | cutanée<br>Court terme Voie cutanée | 11 mg/kg bw/jour  | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 12 mg/m³          | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 35.7 mg/m³        | Population générale | Local      |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 48 mg/m³          | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 300 mg/m³         | Population générale | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 300 mg/m³         | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 300 mg/m³         | Opérateurs          | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 600 mg/m³         | Opérateurs          | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 600 mg/m³         | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Voie orale               | 5 mg/kg bw/jour   | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 65.3 mg/m³        | Population générale | Local      |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 65.3 mg/m³        | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Voie cutanée             | 125 mg/kg bw/jour | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Voie cutanée             | 212 mg/kg bw/jour | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 221 mg/m³         | Opérateurs          | Local      |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 221 mg/m³         | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 260 mg/m³         | Population générale | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 260 mg/m³         | Population générale | Systémique |
| Solvant naphta (pétrole),<br>fraction aromatique légère<br>Nota(s) P | DNEL | Court terme Inhalation              | 442 mg/m³         | Opérateurs          | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 442 mg/m³         | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 150 mg/m³         | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Voie cutanée             | 25 mg/kg bw/jour  | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 32 mg/m³          | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Voie cutanée             | 11 mg/kg bw/jour  | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Voie orale               | 11 mg/kg bw/jour  | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 0.41 mg/m³        | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 1.9 mg/m³         | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 178.57 mg/m³      | Population générale | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 640 mg/m³         | Population générale | Local      |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 837.5 mg/m³       | Opérateurs          | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 1066.67 mg/m³     | Opérateurs          | Local      |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 1152 mg/m³        | Population générale | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Court terme Inhalation              | 1286.4 mg/m³      | Opérateurs          | Systémique |
|                                                                      | DNEL | Long terme Inhalation               | 0.035 mg/m³       | Opérateurs          | Local      |
|                                                                      |      |                                     |                   |                     |            |
|                                                                      |      |                                     |                   |                     |            |
| di-isocyanate<br>d'hexaméthylène                                     |      |                                     |                   |                     |            |

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

| RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle |      |                        |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------|------------|-------|
|                                                               | DNEL | Court terme Inhalation | 0.07 mg/m³ | Opérateurs | Local |

PNEC

| Nom du produit/composant                                  | Type | Description du milieu            | Valeur            | Description de la Méthode |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | -    | Eau douce                        | 0.127 mg/l        | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Eau de mer                       | 0.0127 mg/l       | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 88 mg/l           | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau douce             | 266701 mg/kg dw   | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau de mer            | 26670 mg/kg dw    | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Sol                              | 53182 mg/kg       | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Eau douce                        | 0.18 mg/l         | -                         |
|                                                           | -    | Eau de mer                       | 0.018 mg/l        | -                         |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau douce             | 0.981 mg/kg       | -                         |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau de mer            | 0.0981 mg/kg      | -                         |
| acétate de n-butyle                                       | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 35.6 mg/l         | -                         |
|                                                           | -    | Sol                              | 0.0903 mg/kg      | -                         |
|                                                           | -    | Eau douce                        | 0.327 mg/l        | -                         |
|                                                           | -    | Eau de mer                       | 0.327 mg/l        | -                         |
|                                                           | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 6.58 mg/l         | -                         |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau douce             | 12.46 mg/kg dw    | -                         |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau de mer            | 12.46 mg/kg dw    | -                         |
|                                                           | -    | Sol                              | 2.31 mg/kg        | -                         |
|                                                           | -    | Eau douce                        | 0.0774 mg/l       | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Eau de mer                       | 0.00774 mg/l      | Facteurs d'Évaluation     |
| xylène                                                    | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 8.42 mg/l         | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau douce             | 0.01334 mg/kg dw  | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau de mer            | 0.001334 mg/kg dw | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Sol                              | 0.0026 mg/kg dw   | Partage à l'Équilibre     |
| di-isocyanate d'hexaméthylène                             | -    | Eau douce                        | 0.0774 mg/l       | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Eau de mer                       | 0.00774 mg/l      | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 8.42 mg/l         | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau douce             | 0.01334 mg/kg dw  | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau de mer            | 0.001334 mg/kg dw | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Sol                              | 0.0026 mg/kg dw   | Partage à l'Équilibre     |
|                                                           | -    | Eau douce                        | 0.0774 mg/l       | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Eau de mer                       | 0.00774 mg/l      | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 8.42 mg/l         | Facteurs d'Évaluation     |
|                                                           | -    | Sédiment d'eau douce             | 0.01334 mg/kg dw  | Partage à l'Équilibre     |

8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés** : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les moyens de contrôle automatiques intégrés devront permettre de maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

Mesures de protection individuelle

**Mesures d'hygiène** : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

**Protection des yeux/du visage** : Lunettes de sécurité avec protections latérales. Utiliser une protection oculaire homologuée EN 166.

Protection de la peau

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des mains                                           | : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquemment répété, des gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la norme EM 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. |
| Gants                                                          | : caoutchouc butyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protection corporelle                                          | : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit. En cas de risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes d'essais des matières et des modèles, consulter la norme européenne EN 1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autre protection cutanée                                       | : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protection respiratoire                                        | : Utiliser un appareil respiratoire à air comprimé, sauf si une évaluation du site détermine que ce n'est pas nécessaire, auquel cas, les résultats de l'évaluation des risques doivent être utilisés pour déterminer si une protection respiratoire est nécessaire et quel type de protection est approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués. Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Porter un masque respiratoire conformément à la norme EN140. Type de filtre : filtre de vapeurs organiques (Type A) et à particules P3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Restrictions d'utilisation                                     | : Les personnes ayant des antécédents d'asthme, d'allergie ou de maladie respiratoire chronique ou récurrente ne doivent pas intervenir dans les procédés utilisant ce produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement | : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique

Couleur

Odeur

Seuil olfactif

Point de fusion/point de congélation

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Inflammabilité

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité

Point d'éclair

Température d'auto-inflammabilité

Température de décomposition

pH

Viscosité

Viscosité

Solubilité(s)

Coefficient de partage: n-octanol/eau

Pression de vapeur

Taux d'évaporation

Densité relative

Densité de vapeur

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

: Liquide.

: Incolore.

: Caractéristique.

: Non disponible.

: Peut éventuellement commencer à se solidifier à la température suivante: -51.3 à -28.4°C (-60.3 à -19.1°F) Ceci est fondé d'après les données de l'ingrédient suivant: Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type). Moyenne pondérée: -61.64°C (-79°F)

: >37.78°C

: Non disponible.

: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 1.4% Seuil maximal: 7.6% (acétate de n-butyle)

: Vase clos: 26°C

:

| Nom des composants                        | °C        | °F        | Méthode |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| solvant naphta aromatique léger (pétrole) | 280 à 470 | 536 à 878 |         |

: Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir Section 7).

: Non applicable. insoluble(s) dans l'eau.

: Cinématique (40°C): >21 mm²/s

: < 30 s (ISO 6mm)

:

| Support      | Résultat    |
|--------------|-------------|
| l'eau froide | Non soluble |

: Non applicable.

:

| Nom des composants  | Pression de vapeur à 20 °C |     |                | Pression de vapeur à 50 °C |     |         |
|---------------------|----------------------------|-----|----------------|----------------------------|-----|---------|
|                     | mm Hg                      | kPa | Méthode        | mm Hg                      | kPa | Méthode |
| acétate de n-butyle | 11.25096                   | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                            |     |         |

: Plus haute valeur connue: 1 (acétate de n-butyle) Moyenne pondérée: 0.97comparé à acétate de butyle

: 1.03

: Plus haute valeur connue: 4 (Air = 1) (acétate de n-butyle). Moyenne pondérée: 3.96 (Air = 1)

: Le produit lui-même n'est pas explosif, mais la formation d'un mélange de vapeur ou de poussière avec l'air est possible.

: Le produit ne présente pas de danger d'oxydation.

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Caractéristiques particulières

Taille des particules moyenne : Non applicable.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
- 10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
- 10.4 Conditions à éviter : Des produits de décomposition dangereux peuvent se former au cours d'un incendie. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.
- 10.5 Matières incompatibles : Tenir éloigné de : agents oxydants, alcalins forts, acides forts, amines, alcools, eau. Des réactions exothermiques non maîtrisées apparaissent avec les amines et les alcools.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux : Selon les conditions, les produits de décomposition peuvent inclure les matières suivantes : Cyanate et Isocyanate. oxydes de carbone oxydes d'azote acide cyanhydrique

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

| Nom du produit/composant                                       | Résultat                                 | Espèces       | Dosage       | Exposition |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type)      | DL50 Voie cutanée                        | Lapin         | >2000 mg/kg  | -          |
|                                                                | DL50 Voie orale                          | Rat - Femelle | >2500 mg/kg  | -          |
| acétate de n-butyle                                            | CL50 Inhalation Vapeurs                  | Rat           | >21.1 mg/l   | 4 heures   |
|                                                                | CL50 Inhalation Vapeurs                  | Rat           | 2000 ppm     | 4 heures   |
| xylène                                                         | DL50 Voie cutanée                        | Lapin         | >17600 mg/kg | -          |
|                                                                | DL50 Voie orale                          | Rat           | 10.768 g/kg  | -          |
|                                                                | DL50 Voie cutanée                        | Lapin         | 1.7 g/kg     | -          |
|                                                                | DL50 Voie orale                          | Rat           | 4.3 g/kg     | -          |
| Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère Nota(s) P | DL50 Voie cutanée                        | Lapin         | 3.48 g/kg    | -          |
|                                                                | DL50 Voie orale                          | Rat           | 8400 mg/kg   | -          |
| di-isocyanate d'hexaméthylène                                  | CL50 Inhalation Poussière et brouillards | Rat           | 124 mg/m³    | 4 heures   |
|                                                                | CL50 Inhalation Vapeurs                  | Rat           | 151 mg/m³    | 4 heures   |
|                                                                | DL50 Voie cutanée                        | Lapin         | 0.57 g/kg    | -          |
|                                                                | DL50 Voie orale                          | Rat           | 0.71 g/kg    | -          |

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Estimations de la toxicité aiguë

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| Voie                                   | Valeur ETA     |
|----------------------------------------|----------------|
| Voie cutanée                           | 39877.63 mg/kg |
| Inhalation (vapeurs)                   | 258.03 mg/l    |
| Inhalation (poussières et brouillards) | 2.5 mg/l       |

Irritation/Corrosion

| Nom du produit/composant | Résultat              | Espèces | Potentiel | Exposition       | Observation |
|--------------------------|-----------------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| xylène                   | Peau - Irritant moyen | Lapin   | -         | 24 heures 500 mg | -           |

Conclusion/Résumé

- Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.
- Yeux : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.
- Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Sensibilisation

Conclusion/Résumé

- Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.
- Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Mutagénicité

- Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Cancérogénicité

- Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Toxicité pour la reproduction

- Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Tératogénicité

- Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

| Nom du produit/composant                                        | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type)       | Catégorie 3 | -                 | Irritation des voies respiratoires |
| acétate de n-butyle                                             | Catégorie 3 | -                 | Effets narcotiques                 |
| xylène                                                          | Catégorie 3 | -                 | Irritation des voies respiratoires |
| Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère Nota (s) P | Catégorie 3 | -                 | Effets narcotiques                 |
| di-isocyanate d'hexaméthylène                                   | Catégorie 3 | -                 | Irritation des voies respiratoires |

Non disponible.

Danger par aspiration

| Nom du produit/composant                                       | Résultat                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| xylène                                                         | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |
| Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère Nota(s) P | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |

Informations sur les voies d'exposition probables : Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

- Inhalation : Nocif par inhalation. Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.



|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- Ingestion : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).
- Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

- Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
  - irritation des voies respiratoires
  - toux
  - nausées ou vomissements
  - migraine
  - somnolence/fatigue
  - étourdissements/vertiges
  - évanouissement
- Ingestion : Aucune donnée spécifique.
- Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
  - irritation
  - rougeur
  - sécheresse
  - gerçure
- Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

- Effets potentiels immédiats : Non disponible.
- Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

- Effets potentiels immédiats : Non disponible.
- Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Non disponible.

- Conclusion/Résumé : Non disponible.
- Généralités : Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entraîner une irritation, des gerçures et/ou une dermatite. Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.
- Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Toxicité pour la reproduction : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Autres informations : Non disponible.

Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une irritation. L'exposition répétée à des concentrations élevées de vapeurs peut provoquer une irritation du système respiratoire et des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. L'inhalation de vapeurs ou d'aérosols à des concentrations supérieures aux limites d'exposition préconisées provoque des maux de tête, des états de somnolence, des nausées et peut aboutir à une perte de connaissance ou à la mort. D'après les propriétés des composants isocyanate et les données toxicologiques de mélanges similaires, ce mélange peut provoquer une sensibilisation et/ou une irritation aiguë du système respiratoire, entraînant état asthmatique, sifflement et congestion poitrinaire. Les personnes sensibilisées peuvent ultérieurement présenter des symptômes d'asthme en cas d'exposition à des concentrations atmosphériques très inférieures à la VLEP. Les personnes ayant des antécédents d'asthme, de sensibilisation cutanée ou de maladie respiratoire chronique ou récurrente ne doivent pas intervenir dans les procédés utilisant cette préparation. Une exposition répétée peut causer des séquelles permanentes au système respiratoire. Produit sensible à l'humidité. Éviter le contact avec la peau et les

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

vêtements.

11.2 Informations sur les autres dangers

11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

11.2.2 Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

| Nom du produit/composant                                  | Résultat              | Espèces                                   | Exposition |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | Aiguë CE50 >1000 mg/l | Algues - <i>scenedesmus subspicatus</i>   | 72 heures  |
|                                                           | Aiguë CE50 >100 mg/l  | Daphnie - <i>daphnia magna</i>            | 48 heures  |
|                                                           | Aiguë CL50 >100 mg/l  | Poisson - <i>Danio rerio (zebra fish)</i> | 96 heures  |
| acétate de n-butyle                                       | Aiguë CL50 18 mg/l    | Poisson                                   | 96 heures  |
| Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère      | Aiguë CL50 8.2 mg/l   | Poisson                                   | 96 heures  |
| Nota(s) P                                                 |                       |                                           |            |

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

12.2 Persistance et dégradabilité

| Nom du produit/composant | Test               | Résultat                     | Dosage | Inoculum |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------|----------|
| acétate de n-butyle      | TEPA and OECD 301D | 83 % - Facilement - 28 jours | -      | -        |

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

| Nom du produit/composant                                  | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | -                  | -         | Non facilement   |
| acétate de n-butyle                                       | -                  | -         | Facilement       |
| xylène                                                    | -                  | -         | Facilement       |

12.3 Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit/composant                                  | LogP <sub>ow</sub> | FBC        | Potentiel |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | 5.54               | 3.2        | Faible    |
| acétate de n-butyle                                       | 2.3                | -          | Faible    |
| xylène                                                    | 3.12               | 7.4 à 18.5 | Faible    |
| di-isocyanate d'hexaméthylène                             | 0.02               | -          | Faible    |

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| French (FR) | France | France | 16/21 |
|-------------|--------|--------|-------|

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux

: Oui.

Catalogue Européen des Déchets

| Code de déchets | Désignation du déchet                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

| Type d'emballage | Catalogue Européen des Déchets  |
|------------------|---------------------------------|
| Récipient        | 15 01 04 emballages métalliques |

Précautions particulières

: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

14. Informations relatives au transport

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

14. Informations relatives au transport

|                                                   | ADR/RID         | ADN             | IMDG            | IATA            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification        | UN1263          | UN1263          | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | PEINTURES       | PEINTURES       | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport        | 3               | 3               | 3               | 3               |
| 14.4 Groupe d'emballage                           | III             | III             | III             | III             |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                 | Non.            | Oui.            | No.             | No.             |
| Substances polluantes de l'environnement marin    | Non applicable. | Non applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

Informations complémentaires

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID     | : Non identifié.                                                                                                               |
| Code tunnel | : (D/E)                                                                                                                        |
| ADN         | : Le produit est uniquement réglementé comme substance dangereuse pour l'environnement en cas de transport par navire-citerne. |
| IMDG        | : None identified.                                                                                                             |
| IATA        | : Non identifié.                                                                                                               |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | : <b>Transport avec les utilisateurs locaux</b> : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel. |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI | : Non applicable. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement | <p><u>Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)</u></p> <p><u>Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation</u></p> <p><u>Annexe XIV</u></p> <p>Aucun des composants n'est répertorié.</p> <p><u>Substances extrêmement préoccupantes</u></p> <p>Aucun des composants n'est répertorié.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |           |                                 |                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Code                        | : D803/E3 | Date d'édition/Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |           |                                 |                |

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

|                                                                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux | : Non applicable. |
| Précurseurs d'explosifs                                                                                                                                                                   | : Non applicable. |

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

|              |
|--------------|
| Non inscrit. |
|--------------|

Directive Seveso

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Ce produit est contrôlé selon la directive Seveso. |
|----------------------------------------------------|

|                    |
|--------------------|
| Critères de danger |
| Catégorie          |
| P5c                |

Réglementations nationales

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-7 | : Hexamethylene diisocyanate, oligomers<br>acétate de n-butyle<br>xylène<br>solvant naphta aromatique léger (pétrole)<br>diisocyanate d'hexaméthylène<br>Surveillance médicale spéciale selon l'arrêté du 11 juillet 1977:<br>[1] Benzène et homologues<br>Pour les applications des peintures et vernis par pulvérisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RG 62<br>RG 84<br>RG 4bis, RG 84 [1]<br>RG 84<br>RG 62 |
| Surveillance médicale renforcée                     | : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail:<br>non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| Références                                          | : Surveillance médicale renforcée ; Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ; Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail. ; Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif à la mise sur le marché des produits biocides ; Décret N. 88-1231 du 29/12/1988 relatif à des substances et préparations vénéneuses. ; Décret 95-517 du 15 mai 1997, relatif à la classification des déchets dangereux. ; Code du travail article: R231-53. ; Code du travail: Ambiance des lieux de travail (aération, assainissement): Art. R 232-5 à R 232-5-14 ; Code du travail: Prévention du risque chimique : Art.R231-51 et R 231-54 à R 231-54-9 ; Code du travail: Prévention des incendies: Art.R232-12-13 à R 232-12-29 et R 233-30 ; Code du travail: dispositions applicables aux femmes: Art. L 234-3 à L 236-6 ; Code du travail: dispositions applicables aux jeunes travailleurs: Art. L 234-3 à L 236-6; Art: R234-16 ; Code du travail: Installations sanitaires: Art. R 232-2 à R 232-2-7 ; Loi 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et décret d'application du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement. ; Tableaux des maladies professionnelles prévues à l'article R461-3 du code du travail |                                                        |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 15.2 Évaluation de la sécurité chimique | : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Code : D803/E3              | Date d'édition/Date de révision : 20 Juin 2024 |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L |                                                |

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë  
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  
DNEL = Dose dérivée sans effet  
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP  
PNEC = concentration prédite sans effet  
RRN = Numéro d'enregistrement REACH  
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques  
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable  
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure  
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses  
IATA = Association international du transport aérien

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

| Classification                                                                                                                  | Justification                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412 | D'après les données d'essai<br>Méthode de calcul<br>Méthode de calcul<br>Méthode de calcul<br>Méthode de calcul<br>Méthode de calcul |

Texte intégral des mentions H abrégées

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H302<br>H304<br><br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H330<br>H332<br>H334<br><br>H335<br>H336<br>H411<br><br>H412<br><br>EUH066 | Liquide et vapeurs inflammables.<br>Nocif en cas d'ingestion.<br>Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.<br>Nocif par contact cutané.<br>Provoque une irritation cutanée.<br>Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Mortel par inhalation.<br>Nocif par inhalation.<br>Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.<br>Peut irriter les voies respiratoires.<br>Peut provoquer somnolence ou vertiges.<br>Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br>Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br>L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br><br>Flam. Liq. 3 | TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 1<br>TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4<br>TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2<br>TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3<br>DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1<br>LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2<br>LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Code : D803/E3                                              |  | Date d'édition/Date de révision : 20 Juin 2024                                                                                                                                                                                     |  |
| D803 DURC COMPACT RAPIDE 3L                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| RUBRIQUE 16: Autres informations                            |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Resp. Sens. 1<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 |  | SENSIBILISATION RESPIRATOIRE - Catégorie 1<br>CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2<br>SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1<br>TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -<br>EXPOSITION UNIQUE - Catégorie 3 |  |

Historique

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Date d'édition/ Date de révision | : 20 Juin 2024 |
| Date de la précédente édition    | : 12 Mars 2024 |
| Élaborée par                     | : EHS          |
| Version                          | : 11.03        |

Renonciation

Les informations qui se trouvent dans cette fiche sont fondées sur l'état actuel des informations scientifiques et techniques. L'objet de ces informations est d'attirer l'attention sur l'aspect hygiène et sécurité en ce qui concerne les produits fournis par nous, et de suggérer des mesures de précaution pour l'emmagasiner et l'utilisation des produits. Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne pourra être recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technique ou d'utilisation inhabituelle des produits.