

Premium Kunststoff Spachtelmassen - MPP1 1Kg

Ultraflexibel

v.01-09.2014

Eigenschaften :

Hoch elastischer, multifunktionaler Spachtel, speziell für die Anwendung auf Kunststoffuntergründen wie Polypropylen entwickelt. Einfach aufzutragen und zu modellieren. Kann als Füllmasse und als Feinspachtel verwendet werden. Erzeugt eine porenfreie, leicht zu schleifende Beschichtung. Haftet auch auf Metalluntergründen wie Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium sowie auf Polyesteroberflächen.

Anwendung :

Die Oberfläche muss sauber, trocken, entfettet und mit Schleifmitteln mattiert sein. Mischen Sie den Spachtel gründlich nach Gewicht mit 2-3 % BPO-Härter. Tragen Sie ihn innerhalb von 3 bis 5 Minuten bei 20 °C auf. Höhere Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknungszeit beschleunigen.

Hinweis: Die Verwendung von zu viel Härter kann zu Verfärbungen der Deckschicht führen. Es wird nicht empfohlen, den Spachtel bei Temperaturen unter 15 °C zu verwenden. Nicht auf Waschgrundierungen und einkomponentigen Acrylprodukten auftragen.

Technische daten

VOC-Gehalt : 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

Haltbarkeit : 9 Monate Dichte : 2 – 2,1 g/cm³

Farbe : dunkelgrau



Reinigung



Härterzugabe

Spachtelmassen

100 g

BPO Härter 2-3 g



Anwendung

3 - 5 min.



Trocknungszeit

20 - 30 min



Handschleifen / trocken

P150 - P320



Maschinelles Schleifen / trocken

P150 - P320



An einem kühlen Ort aufbewahren