

Premium kunststof Stopverf - MPP1 1kg

Ultraflexibel

v.01-09.2014

Eigenschappen :

Zeer elastische, multifunctionele plamuur, speciaal ontwikkeld voor gebruik op kunststof ondergronden zoals polypropyleen. Gemakkelijk aan te brengen en te modelleren. Kan worden gebruikt als vulmiddel en als fijne plamuur. Zorgt voor een poriënvrije, gemakkelijk te schuren coating. Hecht ook op metalen ondergronden zoals staal, verzinkt staal en aluminium, evenals op polyesteroppervlakken..

Toepassing:

Het oppervlak moet schoon, droog, ontvet en met schuurmiddelen gematteerd zijn. Meng de plamuur grondig op basis van gewicht met 2-3% BPO-verharder. Breng het binnen 3-5 minuten aan bij 20 °C. Hogere temperaturen kunnen de verwerkingstijd verkorten en de droogtijd versnellen.

Opmerking: het gebruik van te veel verharder kan leiden tot verkleuring van de deklaag. Het wordt afgeraden om de plamuur te gebruiken bij temperaturen onder 15 °C. Niet aanbrengen op wasgrondlagen en ééncomponent acrylproducten..

Technische gegevens

VOC-gehalte : 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

Houdbaarheid : 9 maanden

Dichtheid : 2 – 2,1 g/cm³ Kleur: donkergrijs



Reiniging



Toevoeging van verharder

Stopverf 100 g

BPO van verharder 2-3 g



Toepassing

3 - 5 min.



Droogtijd

20 - 30 min



Handmatig schuren/ droog

P150 - P320



Machine schuren / droog

P150 - P320



Bewaren op een koele plaats