MOBIHEL®

... for the cars we love

2K THINNERS

Les diluants à utilisation multiple utilisés pour la dilution de tous les produits acryliques MOBIHEL 2K. Ils assurent une très bonne égalisation lors de la pulvérisation et le temps de préséchage rapide.

HELIOS TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T: +386 1 722 40 00, **E:** office@helios-refinish.com, www.mobihel-refinish.com

HELIOS

PRODUITS ASSOCIÉS

MOBIHEL 2K THINNER 2100

Conditionnement:	Index:
12 x 0.5 l	41672151
4 x 5.0 l	41672114

MOBIHEL 2K THINNER 2300

Conditionnement:	Index:
12 x 0.5 l	41672314
4 x 5.0 l	41672351

MOBIHEL 2K THINNER 2500

Conditionnement:	Index:
12 x 0.5 l	41672914
4 x 5.0 l	41672951

PROTECION PERSONNEL ET HYGIÉNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Incolore
Type de produit:	Mix de solvants
Densité:	0,909 – 0,985 g/ml

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative interieur maximum de 80%.

NOTE

Faite attention à bien suivre les recommandations et les ratios de mélange comme défini sur la fiche technique pour chaque composant A

PRÉPARATION / MÉLANGE DU PRODUIT

Séchage à:



MOBIHEL 2K THINNER 2300

MOBIHEL 2K THINNER 2100

MOBIHEL 2K THINNER 2500

DURÉE DE VIE

Durée de vie: 5 ans

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie: poudre utilisation, mousse ou CO2 pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Le produit contient des solvants organiques.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL