



Standoflex Plastic-Primer Plastic Primer

- **Primaire 1K pour la peinture du plastique en système 3 couches**
- **Facile à appliquer**
- **Adhérence sur toutes les parties extérieures de voitures en plastique**
- **Prêt à l'emploi**



Description Technique :

- 1 passe Standoflex Plastic Primer
- Désolvatation 10 mn / 18-22°C
- Recouvrir en mouillé sur mouillé avec Standoflex Plastic Filler ou de l'apprêt Standox élastifié

Standoflex Plastic-Primer

Support :

- Matières plastiques à l'extérieur des voitures

Préparation/ Nettoyage :



Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Standox S1.



Utiliser un masque de protection respiratoire à adduction d'air. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Application :


Prêt à l'emploi
Bien agiter avant la mise en œuvre



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pression entrée
1 c = 1 - 2 microns



HVLP 1,4 - 1,5 mm
0,7 bar pression de pulvérisation
1 c = 1 - 2 microns



Séchage air 10 mn / 18-22°C



Apprêt plastique Standoflex
Apprêt Standox élastifié

Standoflex Plastic-Primer

Point éclair :

- 23°C / 73,4°F

Poids spécifique :

- 0,88 g/cm³

Extrait sec

(sans ajout de diluant):

- 4,8 % en poids
- 3,8 % en volume

Rendement théorique :

- 17 m²/l pour une épaisseur de film sec de 2 microns

Nettoyage du matériel :

Nettoyer ensuite avec le Diluant de nettoyage Standox

Recommandations importantes :

- Appliquer une couche mince de Standoflex Plastic-Primer
- Voir systèmes de mise en peinture pour plastiques Standox (S7.0 - S7.9)

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.