



Solutions pour la réparation automobile

3M™ Guide de Ponçage Cartouche Noire Et Orange 09560 50416

1) Références

Guide de ponçage 09560 3M™ - Cartouche noire
Guide de ponçage 50416 3M™ - Cartouche orange
Applicateur 09561 3M™

2) Description et utilisation

Le guide de ponçage noir fournit une méthode d'identification des imperfections de surface telles que les rayures et les porosités sur les couches de mastic et d'apprêt durant le processus de ponçage. Sans guide de ponçage, ces défauts sont très difficiles à identifier. Ils sont de nature à altérer la finition finale, ce qui nécessite le cas échéant un nouveau traitement.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur les mastics polyester et sur les apprêts de teintes claire et intermédiaire.

Il donne un contraste noir à la surface, ce qui permet d'identifier les défauts. Il est éliminé durant le processus de ponçage. Le guide de ponçage peut être utilisé avec des méthodes de ponçage sec ou humide.

Le guide de ponçage orange peut être utilisé sur les apprêts de teintes plus foncées ou prononcées, pour lesquelles le noir ne fournit pas un contraste adapté.

3) Propriétés physiques

Générales - Solide
Grains - Poudre noire.
Cartouche de 50 g

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Aucun solvant	Réduit les COV	Aide à se conformer à la législation en termes d'exposition chimique
Poudre sèche	Aucun séchage	Gain de temps
Aucun masquage requis autour de la réparation	Consommation moindre de matériaux	Gains financiers
Couvre totalement la réparation	Identification plus aisée des défauts	Travail de meilleure qualité



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 19/03/2007

Pas de dysfonctionnement possible lié à l'applicateur	Aucun nettoyage requis après utilisation	Gain de temps - Aucun gaspillage
Aucune réaction chimique avec la surface, etc.	Aucune éclaboussure accidentelle	Aucun nettoyage

4) Consignes d'utilisation

1. Retirez le kit de l'emballage.
2. Identifiez les bandes de liner adhésif en plastique de la cartouche.
3. Placez votre doigt dans l'orifice central du carton, puis retirez la protection plastique.
4. Prenez l'applicateur en mousse afin de le positionner sur la cartouche.
5. Assurez-vous d'avoir préalablement enlevé la protection du guide de ponçage afin de découvrir les 6 encoches de la cartouche.
6. Remplacez l'applicateur dans la cartouche.
7. En maintenant l'unité avec vos deux mains, secouez-la verticalement environ 3 fois tout en retournant l'ensemble de haut en bas. Répétez ce processus 2 ou 3 fois afin de vous assurer que la face du tampon applicateur est recouverte de poudre. (Si vous ne réitérez pas cette étape, vous constaterez des performances initiales très faibles du produit.)
8. Une fois que l'applicateur est coloré avec la poudre, passez-le sur la surface.
9. Pour recharger l'applicateur, répétez l'étape 7.
10. Pour prévenir tout déversement accidentel, remplacez toujours l'applicateur dans la cartouche.

5) Stockage

Stockez dans un environnement sec.
Tenez le produit éloigné des acides.

6) Sécurité

Consultez la fiche technique santé-sécurité.

Utilisez le produit uniquement dans des endroits bien ventilés. Évitez de respirer la poussière. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.

Le guide de ponçage 09560/50416 3M en cartouche noire ou orange est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 19/03/2007

compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	