

Fiche Technique.

Permasolid® Durcisseurs HS.

3307 ultra rapide

3309 rapide

3310

3312 lent

3315 extra lent

Les Durcisseurs HS Permasolid® sont tout particulièrement développés pour nos produits High Solid HS (fort extrait sec).

Leur taux d'extrait sec vous assure une application économique et plus respectueuse de l'environnement.

Cinq versions de durcisseurs qui permettent de peindre dans toutes les conditions et vous garantissent une application en toute confiance.

Pour utilisation professionnelle uniquement!

Fiche Technique VL No. 3307_3315/03/2007 - FR



Application.

Produit de base compatible :

Permasolid® Apprêt HS Premium 5310
Permasolid® Apprêt HS Express 5250
Permasolid® Apprêt Spectroflex 5400
Permasolid® Apprêt HS Vario 8590
Permasolid® HS Non-sanding surfacer 5330

Permasolid® Vernis HS 8030
Permasolid® Vernis HS 8035

Champs d'utilisation :

- 1. Permasolid® Durcisseur HS 3307 ultra rapide**
Convient pour les finitions partielles à basse température et faible débit d'air dans la cabine.
- 2. Permasolid® Durcisseur HS 3309 rapide**
Convient pour les finitions partielles à faible température et cabine à faible débit d'air.
- 3. Permasolid® Durcisseur HS 3310**
Convient pour les finitions partielles et complètes, à température normale.
- 4. Permasolid® Durcisseur HS 3312 lent**
Convient pour les finitions partielles et complètes, même à haute température.
- 5. Permasolid® Durcisseur HS 3315 ultra lent**
Convient pour les finitions partielles et complètes, même à forte température. Le vernis catalysé avec ce durcisseur sera caractérisé par un brillant et un tendu supérieur.

Ratio de mélange :



Voir fiche technique respective

Sélection des durcisseurs :

	Durcisseur HS 3307 ultra rapide	Durcisseur HS 3309 rapide
Peinture complète ou partielle (grande surface)	--	-
Réparation partielle (spot repair)	++	++
Haute température supérieure à +25°C	--	--
Très forte température +30°C à +35°C	--	--
Température normale +20°C à +25°C	--	-
Basse température +15°C à +20°C	++	+
Etuvage	+	+
Séchage air	++	++

Sélection des durcisseurs :

	Durcisseur HS 3310	Durcisseur HS 3312 lent	Durcisseur HS 3315 extra lent
Peinture complète ou partielle (grande surface)	+	++	++
Réparation partielle (spot repair)	+	+	--
Haute température supérieure à +25°C	+	+	++
Très forte température +30°C à +35°C	-	+	++
Température normale +20°C à +25°C	++	++	+
Basse température +15°C à +20°C	-	-	--
Etuvage	++	++	++
Séchage air	++	+	+

++ idéal
+ approprié

- approprié avec réserve
-- déconseillé

Données.

Densité :
Point éclair :

**Durcisseur
HS 3307
ultra rapide**

0,98 g/cm³
inférieur à + 21°C

**Durcisseur
HS 3309
rapide**

1,00 g/cm³
supérieur à + 23°C

Densité :
Point éclair :

**Durcisseur
HS 3310**

0,99 g/cm³
supérieur à + 23°C

**Durcisseur
HS 3312 lent**

1,00 g/cm³
supérieur à + 23°C

Densité :
Point éclair :

**Durcisseur
HS 3315 extra lent**

1,01 g/cm³
supérieur à + 23°C

Stockage.

Conditions de stockage :



Ne pas stocker dans des endroits humides.



Après utilisation, fermez le récipient hermétiquement

Les informations données sur ce document ont été soigneusement vérifiées par nos soins. Elles sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier les informations, tout particulièrement en terme de mise à jour et conformité à l'objectif recherché.

Les indications relatives aux fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées.

La propriété intellectuelle de ce document, incluant license, marques déposées et copyrights, est protégée.
Tous droits réservés.

Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de cette information et ce à notre entière discrétion, sans information préalable et n'assurons aucune responsabilité dans la mise à jour de cette information. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

DuPont Performance Coatings France SAS
Activité Spies Hecker
1 Allée de Chantereine
78711 Mantes la Ville
Tél. : ++33 (1)01 34 97 87 04
Fax : ++ 33 (1) 01 30 92 82 00
www.spieshecker.com

