



N° art.: 6.7422.0400

7422

Guide de ponçage spray

Propriété

4CR 7422 est une laque de contrôle qui permet de reconnaître les irrégularités de la surface après le masticage, le garnissage et finalement, le ponçage. Tout défaut de surface deviendra clairement visible. L'effet sera encore renforcé par un ponçage supplémentaire de la surface.

Législation VOC

Valeur limite CE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Le contenu en solvants organiques de ce produit est moins de 713 g/l VOC

Conseille du professionnel

sechage rapide

produit auxiliaire special, de grand effet pour mettre en evidence les defauts des surfaces mastiquees et poncees

ponçable et recouvrable en assurant les meilleurs resultats

Application

Supports:

Des surfaces mastiquees et des surfaces impressionees.

Nettoyer d'abord avec 4CR Diluant-Nettoyant Antisilicones nettoyer soigneusement les surfaces mastiquees par soufflage.

Conditions de travail de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Toutes les surfaces doivent être propres, seches et degreissees. Agiter vigoureusement pour environ 3 minutes. Distance de pulverisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de desolvatation. Apres l'utilisation retourner le spray et pulveriser la buse pour eviter le sechage du produit dans la tete de pulverisation.

Caractéristiques Techniques

Couleur	noir
hors poussiere	sec apres env. 5 - 10 minutes

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

...the professional choice.