

Masilla de plástico de alta calidad - MPP1 1kg

v.01-09.2014

Características :

Masilla multifuncional altamente elástica diseñada especialmente para su aplicación sobre sustratos plásticos, incluido el polipropileno. Fácil aplicación y modelado. Se puede utilizar como relleno y como masilla fina. Proporciona un recubrimiento sin poros y fácil de lijar. Se adhiere también a sustratos metálicos, incluidos el acero, el acero galvanizado y el aluminio, así como a superficies de poliéster.

Aplicación :

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y mateada con abrasivos. Mezcle bien la masilla por peso con un 2-3 % de endurecedor BPO. Aplique en un plazo de 3 a 5 minutos a 20 °C. Una temperatura más alta puede reducir el tiempo de vida útil y acelerar el tiempo de secado.

Nota: El uso de demasiado endurecedor puede provocar la decoloración de la capa superior. No se recomienda utilizar la masilla a temperaturas inferiores a 15 °C. No aplicar sobre imprimaciones lavables ni productos acrílicos monocomponentes.

Datos técnicos

contenido VOC : 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

Vida útil: 9 meses

Densidad : 2 – 2,1 g/cm³

Color: gris oscuro



Limpieza



Adición de endurecedor

Masilla 100 g

BPO Endurecedor 2-3 g



Aplicación

3 - 5 min.



Tiempo de secado

20 - 30 min



Lijado a mano/ seco

P150 - P320



Lijado a máquina / seco

P150 - P320



Guardar en lugar fresco