

Silikonentferner - 5L DAS5

v.03-02.2015

Eigenschaften :

Dieses Reinigungsmittel ist ideal für zu bearbeitende Karosserieoberflächen. Es entfernt Teer- und Fettflecken sowie Silikonrückstände. Es eignet sich auch hervorragend zur Reinigung von Verbundkunststoffen.

Anwendung :

DAS5 Universal-Entfetter: Zum Entfetten von Karosserieoberflächen bei Temperaturen zwischen 20 und 25 °C.

Hinweise : Nicht geeignet für thermoplastische Oberflächen.

Technische daten :

Universalentfetter DAS5 :

VOC-Gehalt : 2004/42/IIIB(a)(850) 750

Haltbarkeit : 24 monate

Dichte : 0,74-0,75 g/cm³

Farbe : farblos



Anwendung

Dieser Entfetter ist gebrauchsfertig

Verwenden Sie ein Mikrofasertuch und tragen Sie das Produkt direkt darauf auf. Reinigen Sie kleine Bereiche von ca. 0,5 m² der zu behandelnden Oberfläche. Nach dem Auftragen sofort mit einem zweiten sauberen Mikrofasertuch nachwischen.

Dieser Entfetter sollte nicht direkt auf der behandelten Oberfläche trocknen.