

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit:	<b>HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN</b>	Page 1 / 18
Code du produit	: <b>AU28-9175 RM93</b>	N° de version 14
Date d'impression	: 12.11.2011	FR FR 0000000004
Révisée le	: 04.11.2011	1

## **01 Identification de la substance / préparation et de la société / entreprise**

### **Identificateur de produit**

HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN  
AU28-9175 RM93  
53215274

### **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Peintures carrosserie

### **Article client n°**

### **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

BASF Coatings S.A.S.  
ZI Breuil le sec  
60676 Clermont de l'oise Cedex  
France

### **adresse E-Mail**

Product-Safety-Coatings@basf.com

### **numéro de téléphone d'urgence**

+33 3 4477 7777

### **N° de tél. d'urgence ORFILA**

33 1 45 42 59 59

---

## **02 Identification des dangers**

### **Classification de la substance ou du mélange**

Conformément à la Directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE

- Inflammable.
- Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
- Irritant pour les yeux et la peau.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

### **Éléments d'étiquetage**

According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( Annex V, Section A and B)

Symboles de danger : **Xn**

Classe de danger :  
**Nocif**

Contient :  
**2-butoxyéthanol**

**Fiche de Données de Sécurité**  
Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Date d'impression : 12.11.2011

Révisée le : 04.11.2011

Page 2 / 18

N° de version 14

FR FR 0000000004

M

2

**Indications relatives aux dangers**

**R10**

Inflammable.

**R20/21/22**

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

**R36/38**

Irritant pour les yeux et la peau.

**R52/53**

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Etiquetage industriel**

**S23**

Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage.

**S36/37**

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

**S38**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**S61**

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

**Autres dangers**

---

**03 Composition / informations sur les composants**

**Substances**

non applicable

**Mélanges**

Caractérisation chimique

polyuréthane, solvant organique, solution aqueuse, pigment

Composants dangereux

conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008

N° CAS	N° EINECS	N° REACH	N° INDEX
--------	-----------	----------	----------

% (poids)

Mention de Danger

**n-propylbenzène**

103-65-1            203-132-9

0,1 - < 0,2

601-024-00-X

H226 H335 H411 H304

- Liquides Inflammables Catégorie 3

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 3 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

3

- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Irritant pour le système respiratoire Catégorie 3
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2
- Danger par aspiration Catégorie 1

**mésitylène**

108-67-8                      203-604-4    601-025-00-5

0,1 - < 0,2

H226 H335 H411

- Liquides Inflammables Catégorie 3
- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Irritant pour le système respiratoire Catégorie 3
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2

**1,2,4-triméthylbenzène**

95-63-6                      202-436-9    601-043-00-3

0,5 - < 1,0

H226 H332 H315 H319 H335 H411

- Liquides Inflammables Catégorie 3
- Toxicité Aigüe Inhalation - Vapeur Catégorie 4
- Corrosion/Irritation cutanée Catégorie 2
- Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A
- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Irritant pour le système respiratoire Catégorie 3
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2

**2-butoxyéthanol**

111-76-2                      203-905-0    603-014-00-0

25,0 - < 30,0

H302 H312 H332 H315 H319

- Toxicité Aigüe par voie orale Catégorie 4
- Toxicité Aigüe par voie cutanée Catégorie 4
- Toxicité Aigüe Inhalation - Vapeur Catégorie 4
- Corrosion/Irritation cutanée Catégorie 2
- Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2

**butanol secondaire**

78-92-2                      201-158-5    603-127-00-5

10,0 - < 12,5

H226 H319 H335 H336

- Liquides Inflammables Catégorie 3
- Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Irritant pour le système respiratoire Catégorie 3
- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige. Catégorie 3

**2,4,7,9-tétraméthyl-5-décine-4,7-diol**

126-86-3                      204-809-1

2,5 - < 3,0

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 4 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

4

H318 H402 H412

- Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1
- toxicité aquatique aiguë Catégorie 3
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 3

**nonylphénolpolyglycoléther**

0,1 - < 0,2

H302 H318 H401 H411

- Toxicité Aigüe par voie orale Catégorie 4
- Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1
- toxicité aquatique aiguë Catégorie 2
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2

**éthoxylate de nonylphénol**

0,1 - < 0,2

H315 H319 H401 H411

- Corrosion/Irritation cutanée Catégorie 2
- Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A
- toxicité aquatique aiguë Catégorie 2
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2

**solvant naphtas (pétrole) lourds aromatiques**

64742-94-5 265-198-5

649-424-00-3

1,0 - < 2,0

H411 H304 H336

- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2
- Danger par aspiration Catégorie 1
- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige. Catégorie 3

**solvant naphtas (pétrole) légers aromatiques**

64742-95-6 265-199-0

649-356-00-4

0,5 - < 1,0

H226 H411 H304 H336

- Liquides Inflammables Catégorie 3
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2
- Danger par aspiration Catégorie 1
- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige. Catégorie 3

**dérivé d'imidazoline**

21652-27-7

0,3 - < 0,5

H302 H314 H400 H410

- Toxicité Aigüe par voie orale Catégorie 4
- Corrosion/Irritation cutanée Catégorie 1B
- toxicité aquatique aiguë Catégorie 1

**Fiche de Données de Sécurité**  
Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 5 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

5

- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 1

**solvant Stoddard**

8052-41-3

649-345-00-4

3,0 - < 5,0

H226 H401 H411 H304 H336

- Liquides Inflammables Catégorie 3

- toxicité aquatique aiguë Catégorie 2

- Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2

- Danger par aspiration Catégorie 1

- Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige.

Catégorie 3

Composants dangereux

conformément à la directive 1999/45/CE

N° CAS % (poids)	N° EINECS Symbole	N° REACH Phrases R	N° INDEX
<b>n-propylbenzène</b>			
103-65-1 0,1 - < 0,2	203-132-9 N,Xn	10-37-51/53-65	601-024-00-X
<b>mésitylène</b>			
108-67-8 0,1 - < 0,2	203-604-4 N,Xi	10-37-51/53	601-025-00-5
<b>1,2,4-triméthylbenzène</b>			
95-63-6 0,5 - < 1,0	202-436-9 N,Xn	10-20-36/37/38-51/53	601-043-00-3
<b>2-butoxyéthanol</b>			
111-76-2 25,0 - < 30,0	203-905-0 Xn	20/21/22-36/38	603-014-00-0
<b>butanol secondaire</b>			
78-92-2 10,0 - < 12,5	201-158-5 Xi	10-36/37-67	603-127-00-5
<b>2,4,7,9-tétraméthyl-5-décine-4,7-diol</b>			
126-86-3 2,5 - < 3,0	204-809-1 Xi	41-52/53	
<b>nonylphénolpolyglycoléther</b>			
0,1 - < 0,2	N,Xn	22-41-51/53	
<b>éthoxylate de nonylphénol</b>			
0,1 - < 0,2	N,Xi	36/38-51/53	

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 6 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

6

**solvant naphtas (pétrole) lourds aromatiques**

64742-94-5      265-198-5      649-424-00-3  
1,0 - < 2,0    N,Xn      51/53-65-66-67

**solvant naphtas (pétrole) légers aromatiques**

64742-95-6      265-199-0      649-356-00-4  
0,5 - < 1,0    N,Xn      10-51/53-65-66-67

**dérivé d'imidazoline**

21652-27-7  
0,3 - < 0,5    C,N      22-34-50/53

**solvant Stoddard**

8052-41-3      649-345-00-4  
3,0 - < 5,0    N,Xn      10-51/53-65-66-67

Le texte intégral des symboles de danger, des phrases de risque et des mentions de danger est spécifié dans le chapitre 16 si des ingrédients dangereux sont mentionnés.

## 04 Premiers secours

### Description des premiers secours

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

#### Après inhalation

Evacuer la personne hors de la zone de danger. La garder au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Si la personne est inconsciente, la placer en position de récupération. Faire appel à un médecin.

#### Après contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon, rincer abondamment. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

#### Après contact avec les yeux

Retirer les lentilles de contact. Maintenir les paupières écartées et rincer abondamment à l'eau claire et propre ou avec une solution de rinçage oculaire spéciale et faire appel à un médecin.

#### Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente) et consulter immédiatement un médecin. Garder la victime au repos. Ne pas faire vomir.

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 7 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

7

**Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquette (voir section 2) et/ou en section 11.

**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas de données disponibles.

---

**05 Mesures de lutte contre l'incendie**

**Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction recommandés

Mousse résistant aux alcools, CO2, poudres, eau pulvérisée.

Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité

Eau en jet

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Du fait de la présence de composants organiques dans la préparation, un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques sérieux pour la santé.

**Conseils aux pompiers**

Équipement particulier de protection

Porter un appareil respiratoire autonome pour pénétrer dans les locaux enfumés.

Indications complémentaires

Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.

---

**06 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Du fait de la présence de solvants organiques, se tenir à l'écart des sources d'ignition; bien ventiler les locaux; ne pas inhaler les vapeurs.

**Précautions pour la protection de l'environnement**

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 8 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

8

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

#### **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et retenir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées. Placer dans des fûts appropriés en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur. Nettoyer de préférence avec un détergent; éviter l'utilisation de solvants.

#### **Référence à d'autres sections**

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent en section 8 et 13.

---

## **07 Manipulation et stockage**

### **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### Précautions à prendre lors de la manipulation

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites au poste de travail.

Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et aérosols de pistelage.

Éviter l'inhalation des poussières de ponçage.

Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Observer les mesures de protection individuelle décrites au paragraphe 8.

Garder les emballages éloignés des sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues. Utiliser des outils ne provoquant pas d'étincelles.

Le produit peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Il est conseillé aux ouvriers de porter des chaussures et des vêtements antistatiques.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 9 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

9

pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.

Protection contre l'incendie et les explosions

Les vapeurs de solvant sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Conserver l'emballage bien fermé et à l'abri de l'humidité dans un endroit frais et bien ventilé.

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Exigences concernant les locaux et les emballages

Les équipements électriques doivent être protégés contre les explosions conformément aux normes en vigueur. Les sols doivent être conducteurs et imperméables aux matières stockées.

Garder les emballages solidement fermés. Ne pas les vider par pression : ces récipients ne sont pas adaptés à cet usage. Fermer avec soin les récipients ouverts et les stocker verticalement pour éviter tout écoulement. Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées.

Incompatibilité de stockage

Tenir à l'écart des matières fortement acides ou alcalines ainsi que des agents oxydants.

Autres indications concernant les conditions de stockage

Toujours conserver dans des récipients correspondant à l'emballage d'origine. Respecter les informations portées sur l'étiquette. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'ensoleillement direct. Tenir éloigné des sources d'ignition.

Température de stockage : DND

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Des informations détaillées sont données dans les fiches techniques.

---

**08 Contrôle de l'exposition / Protection individuelle**

**Paramètres de contrôle**

**Valeurs limites au poste de travail**

**Fiche de Données de Sécurité**  
Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 10 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

10

N° CAS	Valeurs limites		
	ml/m3 (ppm)	mg/m3	
<b>butanol secondaire</b>			
78-92-2	VME	100	300
<b>1,2,4-triméthylbenzène</b>			
95-63-6	VLE	50	250
	VME	20	100
<b>mésitylène</b>			
108-67-8	VLE	50	250
	VME	20	100
<b>2-butoxyéthanol</b>			
111-76-2	VLE	30	147,6
	VME	2	9,8

### Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique

Assurer une bonne ventilation. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou par une ventilation générale des locaux. Si cela est insuffisant pour maintenir les concentrations de polluants sous les valeurs limites au poste de travail, porter un appareil respiratoire approprié et agréé pour cet usage.

#### Équipement de protection individuelle

##### Protection respiratoire

Lorsque les utilisateurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux valeurs limites au poste de travail, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Le ponçage à sec, le découpage et/ou le soudage autogène du film durci peuvent entraîner un dégagement de poussières et/ou de fumées dangereuses. Si possible, effectuer tout ponçage à l'eau. Si l'exposition aux poussières et fumées ne peut être évitée malgré la mise en place d'une aspiration locale, porter une protection respiratoire appropriée.

En cas de contact avec des aérosols, utiliser un demi-masque de protection respiratoire A1P2.

##### Protection des mains

Porter des gants de protection.

Exemple de gant approprié : gant de protection contre les substances chimiques, testé selon la norme européenne EN 374, de matériau : p.e. gants caoutchouc nitrile

Épaisseur du matériau: = 0,7 mm

Pour les indications sur le temps de passage, s'adresser aux fabricants de gants.

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 11 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

11

Les indications reposent sur des informations fournies par les fabricants de gants ou les producteurs de matières premières, ou sur des données tirées de la littérature sur les constituants chimiques du produit.

Toujours vérifier l'adéquation du gant à son utilisation au poste de travail (exemples : résistance mécanique; compatibilité avec le produit, propriétés antistatiques).

Suivre les instructions et les informations du fabricant des gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au changement des gants.

Changer les gants dès qu'ils présentent des détériorations ou les premiers signes d'usure. Il est conseillé d'appliquer une protection cutanée préventive (crème protectrice).

Protection des yeux

Requise s'il y a risque de contact avec les yeux.

Protection corporelle

Porter des vêtements antistatiques et ignifuges en fibres naturelles et/ou fibres synthétiques calorifuges.

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Voir paragraphes 7 et 12.

---

## 09 Propriétés physiques et chimiques

Aspect : liquide

Couleur : métallique

Odeur : spécifique

pH : DND

Changement d'état physique

Température d'ébullition /  
Intervalle de distillation : DND

Point de fusion /  
Intervalle de fusion : DND

Point d'éclair : +035 °C ISO 3679

Température d'auto-inflammation: > 200 °C  
solvants

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 12 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

12

Limite inférieure d'explosion : > 35 g/m<sup>3</sup>

Limite supérieure d'explosion : DND

Pression de vapeur : DND

Densité : 1,153 g/cm<sup>3</sup> à 20°C

Solubilité : miscible à l'eau

Viscosité : >090/6 s à 20°C ISO 2431

---

## 10 Stabilité et réactivité

### Réactivité

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage décrites au paragraphe 7.

### Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### Conditions à éviter

### Matières incompatibles

Tenir à l'écart des matières fortement acides et alcalines et des oxydants afin d'éviter les réactions exothermiques.

### Produits de décomposition dangereux

Des températures élevées peuvent entraîner la formation de produits de décomposition dangereux tels que fumée, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d'azote, acide cyanhydrique, isocyanates monomères.

---

## 11 Informations toxicologiques

Le produit n'a pas été contrôlé en tant que tel mais a été classé suivant la méthode conventionnelle (méthode de calcul de la Directive Substances Dangereuses 1999/45/CE).  
Autres informations, voir paragraphes 3 et 15.

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 13 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

13

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des valeurs limites au poste de travail indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, dommages causés aux reins, au foie et au système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autre sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience.

L'inhalation répétée ou continue de concentrations de solvants supérieures à la valeur limite au poste de travail peut entraîner l'apparition de troubles durables du système nerveux central, tels qu'encéphalopathie toxique chronique, ainsi que modifications du comportement et troubles de la mémoire.

Les solvants peuvent, par pénétration percutanée, causer certains des effets mentionnés plus haut. Un contact prolongé ou répété avec le produit nuit au renouvellement naturel du film hydrolipidique de la peau et peut entraîner une dermatite de contact non allergique et/ou une pénétration percutanée.

Des projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

## 12 Informations écologiques

### Cas général

Aucun résultat de test n'est disponible pour ce produit.

La préparation a été examinée selon la méthode conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et est classée pour ses propriétés éco-toxicologiques.

Voir paragraphes 3 et 15 pour plus de détails.

Ne pas répandre de produit dans les cours d'eau ou dans les canalisations.

### Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité des composants dangereux pour l'environnement cités au paragraphe 3:

N° CAS	Méthode de test	Biodégradabilité en %
<b>n-propylbenzène</b>		
103-65-1	OECD 301 A	facilement dégradable
<b>mésitylène</b>		
108-67-8	OECD 301 A	facilement dégradable
<b>1,2,4-triméthylbenzène</b>		
95-63-6	OECD 301 A	difficilement dégradable
<b>2,4,7,9-tétraméthyl-5-décène-4,7-diol</b>		
126-86-3	OECD 301 B	5

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 14 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

14

**solvant naphtas (pétrole) lourds aromatiques**

64742-94-5 OECD 301 A difficilement dégradable

**solvant naphtas (pétrole) légers aromatiques**

64742-95-6 OECD 301 A facilement dégradable

## 13 Indications relatives à l'élimination

### Méthodes de traitement des déchets

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

### Produits usages

#### Recommandations

Se conformer aux réglementations communautaires, nationales et locales concernant l'élimination des déchets industriels. Faire transporter et détruire les déchets par l'exploitant d'une installation agréée. En cas de valorisation thermique, ne pas incinérer d'emballages fermés et n'incinérer que dans une installation agréée pour la catégorie de produits à détruire.

### Catalogue européen des déchets

Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 :

#### **08 01 11\***

Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) et du décapage de peintures et vernis; déchets de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

Les déchets figurant sur la liste et marqués d'un astérisque (\*) sont des déchets dangereux au sens de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux.

### Emballage non nettoyé

#### Recommandations

Les emballages vidés de manière conforme aux réglementations doivent être soumis au recyclage des ferrailles ou au reconditionnement. Les emballages qui n'auraient pas été vidés de manière conforme aux réglementations doivent être éliminés selon la directive 91/689/CEE. Faire transporter et valoriser ces déchets d'emballage par l'exploitant d'une installation agréée. Stocker et mettre à disposition les déchets d'emballage dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure : ne pas mélanger les déchets qui ne peuvent être valorisés selon les mêmes procédés. Valorisation : reconditionnement, recyclage ou valorisation thermique.

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 15 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

15

## 14 Informations relatives au transport

### Transport terrestre

UN 1263, PEINTURES, 3, III, (D/E), ADR/RID

Disposition spéciale 640 E

Numéro d'identification du danger 30

### Transport maritime

UN 1263, PAINT, 3, III

N° EMS: F-E, S-E

### Transport aérien

UN 1263, PAINT, 3, III

### Autres informations

"NON CLASSÉ COMME MARCHANDISE DE CLASSE 3" en emballages < 450 l;  
ADR

---

## 15 Informations réglementaires

### Données relatives à la directive COV 1999/13/CE (du produit livré)

Solvants organiques volatils : 45 %

COV : 46 %

Substances CMR volatiles : Néant

Substances halogénées volatiles étiquetées R40 :

Néant

### Informations sur la Directive DecoPaint (2004/42/CE)

Sous-catégorie conformément à l'annexe IIB : d

Valeur limite pour la teneur max. en COV  
conformément à l'annexe IIB : 420 g/l

Teneur en COV du produit prêt à l'emploi,  
ISO 11890-2 : 419 g/l

### Réglementations nationales

Classe de danger - eau : 2 (VwVws du 01.08.2005) (Allemagne)

"TA-Luft 86" (Allemagne)

Pourcentage classe 1: -

Pourcentage classe 2: 30 %

Pourcentage classe 3: 12 %

Code de la Sécurité Sociale (Art. L 461-1 à L 461-7) (France)

Tableaux des maladies professionnelles n° :

84

Code de la Sécurité Sociale (Art. D 461-1) (France)

Tableaux des maladies à caractère professionnel n° :

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit:	<b>HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN</b>	Page 16 / 18
Code du produit	: <b>AU28-9175 RM93</b>	N° de version 14
Date d'impression	: 12.11.2011	FR FR 0000000004
Révisée le	: 04.11.2011	16

A601, A603, A612

## 16 Autres informations

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Cette fiche de données de sécurité est conforme à l'annexe II du règlement (CE) n°. 1907/2006.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de procéder à une évaluation des risques conformément à la directive 98/24/CE.

Indications relatives aux dangers des composants mentionnés dans le paragraphe 3.

**R10**

Inflammable.

**R20**

Nocif par inhalation.

**R20/21/22**

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

**R22**

Nocif en cas d'ingestion.

**R34**

Provoque des brûlures.

**R36/37**

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

**R36/37/38**

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

**R36/38**

Irritant pour les yeux et la peau.

**R37**

Irritant pour les voies respiratoires.

**R41**

Risque de lésions oculaires graves.

**R50/53**

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**R51/53**

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**R52/53**

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**R65**

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

**R66**

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 17 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

17

**R67**

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**H226**

Liquide et vapeurs inflammables.

**H302**

Nocif en cas d'ingestion.

**H304**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**H312**

Nocif par contact cutané.

**H314**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

**H315**

Provoque une irritation cutanée.

**H318**

Provoque des lésions oculaires graves.

**H319**

Provoque une sévère irritation des yeux.

**H332**

Nocif par inhalation.

**H335**

Peut irriter les voies respiratoires.

**H336**

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

**H400**

Très toxique pour les organismes aquatiques.

**H401**

Toxique pour les organismes aquatiques.

**H402**

Nocif pour les organismes aquatiques.

**H410**

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**H411**

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**H412**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**N** Dangereux pour l'environnement

**Xn** Nocif

**Xi** Irritant

**C** Corrosif

Pour les systèmes multi-composants, tenir compte des données de sécurité de tous les composants.

Explication des abréviations :

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **HB 175 0,5L ALUMINIUM LENTICULAIRE MOYEN**

Code du produit : **AU28-9175 RM93**

Page 18 / 18

Date d'impression : 12.11.2011

N° de version 14

Révisée le : 04.11.2011

FR FR 0000000004

18

**DND** données non disponibles

**NA** non applicable

**VLE** Valeurs limites d'exposition à court terme - France

**VME** Valeurs limites de moyenne d'exposition - France

---

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les données ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduites des données figurant dans cette fiche de données de sécurité. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits d'exclusivité et toutes les lois existantes sont observés.