

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

MASTIC FIBRE DE VERRE

Mastic fibre de verre 2K renforcé au mastic polyester pour remplissage des zones profondes, inégales et trous de rouille (jusque 1 à 2 cm), sur tous types de supports métalliques. Notre nouvelle technologie de fabrication assure une application aisée et un ponçage plus souple. Après ponçage il est conseillé d'appliquer un mastic MOBIHEL afin d'éliminer toute protubérance de fibre et obtenir une surface plane.

**INFORMATION
CONDITIONNEMENT**

Conditionnement:
12 x 0.5 kg
6 x 1.6 kg

Index:
40090301
40090302

**PROTECION
PERSONNEL ET
HYGIÉNIQUE**



**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

**MASTIC FIBRE DE VERRE
MOBIHEL**

DURCISSEUR

Couleur:

Vert

Rouge

Type de produit:

Résine polyester

Peroxyde

Densité:

1.687 kg/l

1.2 kg/l



2004/42/II B(b) (250) 170

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (b)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de 250 g/l et pour le prêt à l'emploi de 170 g/l.

SUPPORT

Tôle en metal
Acier zingué
Aluminium
Autres mastic polyester
Primaires 2K

**PRÉPARATION DES
SUPPORTS**

Tous les supports doivent être soigneusement poncés et nettoyés avec MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER avant l'application.

**PRÉPARATION /
MÉLANGE DU PRODUIT**



Ratio de mélange:

100 g MASTIC FIBRE DE VERRE
MOBIHEL
2 g BP DURCISSEUR



Durée de vie du mélange à 20°C:

3 - 6 min/20°C



Bien secouer:

APPLICATION



Application:

SÉCHAGE



Temps de séchage à 20°C:

20 - 30 min



**Temps de séchage
(infra-rouge à ondes courtes):**

5 min
Distance de l'élément: 70 - 80cm

PONÇAGE



Ponçage à sec:

Ponçage rugueux: P80 → P120



Application:

MASTICS MOBIHEL

AUTRES TRAITEMENTS



Autres traitements:

Tous les apprêts 2K du programme MOBIHEL

DURÉE DE VIE



Durée de vie:

18 mois

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. D'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Le produit contient des solvants organiques.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL