




00699 - HYDROCLEANER



Prêt à l'emploi

Employer
du papier buvard
industriel ou des
chiffons propres

DESCRIPTION

Détergent anti-silicones, antistatique et anti-poussière à l'eau.

DOMAINE D'UTILISATION

Permet l'élimination des silicones présents à la surface avec un effet anti-statique (il empêche le dépôt de poussière pendant la mise en peinture). À utiliser comme détergent sur les apprêts ou les anciens films de peinture. Il peut être utilisé sur de petites surfaces de tôle nue. Pour le nettoyage de grandes surfaces de métal il est préférable d'utiliser 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Spécifique pour le traitement des surfaces avant l'application de finitions à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit à l'eau.
- Très bon pouvoir détergent
- Bon pouvoir anti-statique (il éloigne la poussière présente dans l'environnement).
- Pas d'agressivité envers les anciens films (même mono-composants nitro ou synthétiques).
- Évaporation rapide (ne pas utiliser à haute température).
- Il élimine traces de résine des arbres.
- Il ne permet pas l'élimination de substances insolubles dans l'eau (gras, peintures antibruit, goudron, etc.). Dans ce cas utiliser 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être prête à recevoir la peinture.

APPLICATION

Avec des chiffons propres ou du papier buvard industriel, comme suit:

- Passer le chiffon ou le papier imbibé de DÉTÉRGENT sur la surface à traiter.
- Avant que le produit soit évaporé, essuyer avec des chiffons ou du papier propres. Ne jamais laisser évaporer le produit sur le support.

DIR 2004/42/CE: Produits préparatoires et de nettoyage IIB/a - COV prêt à l'emploi 200 g/l

Ce produit prêt à l'emploi contient au maximum 160 g/l de COV

SUPERPOSITIONS CONSEILLÉES

Tous les produits de la ligne Carrosserie Lechler.

FICHE TECHNIQUE N° 0548-F

REV. 01/2008

Le contenu de cette fiche est le résultat de nos essais les plus scrupuleux selon les meilleures connaissances techniques actuelles. Dans les cas les données de cette fiche sont publiées comme information et ne peuvent pas engager notre responsabilité quant à l'emploi des produits décrits, et par le fait que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.