

## SPACHELMASSEN LIGHT PREMIUM MLP1 1L

v.03-02.2020

### EIGENSCHAFTEN :

Einfach zu verarbeitender, leichter Füllspachtel mit guter Formbarkeit in jeder gewünschten Schichtdicke. Geeignet für große vertikale und horizontale Reparaturarbeiten sowie zum Füllen kleiner Unebenheiten. Erzeugt eine glatte Schicht mit optimaler Härte. Entwickelt für die Anwendung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK.

### ANWENDUNG :

Die Oberfläche muss gereinigt, trocken, entfettet und mattiert sein. Spachtelmasse mit BPO-Härter gründlich vermischen. Innerhalb von 4–6 Minuten bei 20 °C verarbeiten. Höhere Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknungszeit beschleunigen.

**HINWEIS: Zu viel Härter kann zu Verfärbungen des Decklacks führen. Die Verarbeitung der Spachtelmasse unter 15 °C wird nicht empfohlen.**

### TECHNISCHE DATEN :

VOC 2004/42/II(b)(250) max. 250 g/l

Haltbarkeit : 12 Monate

Dichte (20°C): 1.06 – 1.12 g/cm<sup>3</sup>

Farbe : beige



Reinigung



Zugabe des Härters

Spachtelmassen 100 g

BPO Härter 2 - 3 g



Anwendung

4 - 6 min



Trocknungszeit

20 - 25 min



Handschleifen/trocken

P100 - P320



Maschinenschleifen/trocken

P100 - P320



An einem kühlen Ort aufbewahren