




## 00880 - SILICONE REMOVER FAST



Prêt à l'emploi



Employer avec  
du papier buvard  
industriel ou des  
chiffons propres

### DESCRIPTION

Dégraissant pour surfaces à base d'un mélange de solvants non agressifs et rapides.

### DOMAINE D'UTILISATION

Dégraisse parfaitement les surfaces à peindre et élimine les traces de silicone. Il convient pendant l'hiver.

### CARACTÉRISTIQUES

- Excellent pouvoir nettoyant/dégraissant.
- Non agressif, pourtant utilisable aussi sur des apprêts monocomposants.
- Évaporation rapide.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Surface prête à recevoir la laque.

### APPLICATION

Avec des chiffons propres, en travaillant comme suit:

- Passer le chiffon imbibé avec le 00880 SILICONE REMOVER FAST sur la surface à nettoyer.
- Avant que le produit soit évaporé, essuyer avec un chiffon propre (éviter de laisser évaporer le 00880 SILICONE REMOVER FAST sur le support).

**DIR 2004/42/CE: Produits préparatoires et de nettoyage IIB/a - COV prêt à l'emploi 850 g/l**  
**Ce produit prêt à l'emploi contient au maximum 763 g/l de COV**

### SUPERPOSITIONS CONSEILLÉES

Tous les produits Lechler pour la carrosserie de réparation.

**FICHE TECHNIQUE N° 1235-F**  
**REV. 03/2009**

Le contenu de cette fiche est le résultat de nos essais les plus scrupuleux selon les meilleures connaissances techniques actuelles. Dans les cas les données de cette fiche sont publiées comme information et ne peuvent pas engager notre responsabilité quant à l'emploi des produits décrits, et par le fait que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.