

## MASILLA LIGERA PREMIUM MLP1 1L

v.03-02.2020

### CARACTERÍSTICAS :

Masilla de relleno ligera y fácil de usar que se caracteriza por sus buenas propiedades de modelado en cualquier espesor requerido. Adecuada para trabajos de reparación grandes, tanto verticales como horizontales, pero también para rellenar pequeñas imperfecciones. Crea una capa lisa con una dureza óptima. Ha sido diseñada para su uso en superficies de acero, aluminio, galvanizadas y GRP.

### APLICACIÓN :

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y mate. Mezclar bien la masilla con el endurecedor BPO. Aplicar en un plazo de 4 a 6 minutos a 20 °C. Una temperatura más alta puede reducir el tiempo de vida útil y acelerar el tiempo de secado.

*NOTA: El uso de demasiado endurecedor puede provocar la decoloración de la capa superior. No se recomienda utilizar la masilla a temperaturas inferiores a 15 °C.*

### DATOS TÉCNICOS :

**VOC 2004/42/IIIB(b)(250) max. 250 g/l**

VIDA ÚTIL : 12 meses

Densidad (20°C): 1.06 – 1.12 g/cm<sup>3</sup>

Color: beige



**Limpieza**



**Adición del endurecedor**

Masilla	100 g BPO
Endurecedor	2 - 3 g



**Aplicación**

4 - 6 min



**Tiempo de secado**

20 - 25 min



**Lijado a mano/seco**

P100 - P320



**Lijado a máquina/seco**

P100 - P320



**Guardar en lugar fresco**