

N° art.: 6.0500.1000
6.0500.5000**0500**

Diluant active ++

Propriété

4CR 0500 est un additif accélérateur de séchage pour les vernis 4CR 7250 et 7255. Recommandable spécialement en hiver, aux températures réduites. Il stimule le séchage au coeur à la température ambiante sans une réduction du temps de séchage hors poussière. Ainsi l'étalement n'est pas négativement influencé. Il permet aussi la réduction des temps de séchage en étuve.

En cas d'utilisation de 4CR 0500 en connexion avec le durcisseur 4CR 0408 standard, on peut renoncer à l'utilisation du durcisseur 4CR 0408 court ou on peut le remplacer. Attention: il faut tenir compte que la durée de vie en pot sera réduite aussi (avec env. 50 %).

Application

Durée de vie en pot:

En cas d'utilisation de 4CR 0500, il faut tenir compte que la durée de vie en pot sera réduite à la moitié environ.

Voir les fiches techniques correspondantes aux produits de base.

Le produit doit être mélangé seulement avant l'application.

Conditions de travail : de + 10°C et jusqu'à 70 % d'humidité relative de l'air.

Caractéristiques Techniques

Couleur	incolore
Rapport de mélange	Ajouter jusqu'à 20 %, il remplacera l'utilisation du diluant 0505
Diluant	pas nécessaire
Viscosité de pistolage à 20°C	voir les fiches techniques correspondantes aux produits de base

Stockage

Au minimum 4 ans en boîtes d'origine non ouvertes.