

Apprêt fin premium 1K - SP400C/F

(gris clair ou gris foncé)



v.03-07.2017

Caractéristiques :

Apprêt tout usage 1k à séchage rapide. Il apporte une excellente adhérence et prévention contre la corrosion et possède de bonnes propriétés sur toutes les surfaces métalliques et plastiques conventionnels utilisés dans l'automobile. Il est recouvrable avec tous les types de peintures hydro, solvantées 1K et 2K. Il s'utilise comme apprêt fin.

APPLICATION:

La zone endommagée doit être sèche et exempte de rouille, de poussière et de graisse. Avant le ponçage, nettoyez soigneusement le support. Avant utilisation, agitez vigoureusement l'aérosol, puis tester le spray. Ne pas recouvrir de produits en polyester.

SUPPORT :

Peut être utilisé sur les zones dégarnies (apprêt 2K ou peinture 2K), les petites zones mastiquées. Peut également être appliqué sur quasiment tous types de plastiques.

Données techniques :

Apprêt fin premium 1K SP400 C/F :

Résistance thermique : jusqu'à 250°C Volume : 400 ml

VOC : 168.6g

Type de liant : polyvinyl butyral

Stabilité de stockage : Conserver dans un endroit sec et à l'écart de la lumière du soleil (10°C à 25°C), humidité maximale de l'air 60%.

Effacité :

400ml suffisent pour environ 1,0m² (selon le support, la couleur et l'épaisseur d'application)

Temps de séchage :

30-40 minutes (le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée)