

Apprêt fin 1K

Art. No : SP400

Produit	Apprêt fin 1K
Couleurs	Gris clair / Gris foncé
Description produit	<p>Apprêt tout usage 1K à séchage rapide. Excellente adhérence et prévention de la corrosion.</p> <p>Bonnes propriétés garnissantes pour toutes les surfaces métalliques et plastiques conventionnels utilisés dans l'automobile.</p> <p>Recouvrable avec tous types de peintures hydro, solvantées 1K et 2K</p> <p>Peut être utilisé comme apprêt fin</p>
Utiliser pour	Petites réparations ou pièces complètes de carrosserie
Support	Peut être utilisé sur les zones dégarnies (apprêt 2k ou peinture 2k), les petites zones mastiquées. Peut également être appliqué sur quasiment tous types de plastiques.
Type de liant	Polyvinyl butyral
Application	<p>La zone endommagée doit être sèche et exempte de rouille, de poussière et de graisse.</p> <p>Avant le ponçage, nettoyez soigneusement le support.</p> <p>Avant utilisation, agiter vigoureusement l'aérosol, puis tester le spray.</p> <p>Ne pas recouvrir de produits en polyester.</p>
Efficacité	<p>400 ml suffisent pour environ 1,0 m²</p> <p>Selon le support, la couleur et l'épaisseur d'application,</p>
Temps de séchage	<p>30-40 minutes</p> <p>Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée.</p>
Résistance thermique	Jusqu'à 250 °C
Volume	400 ml
VOC	168,6 g
Stabilité de stockage	Conserver dans un endroit sec et à l'écart de la lumière du soleil (10°C à 25°C) Humidité maximale de l'air 60%

Les informations fournies dans cette fiche représentent le meilleur de nos connaissances. S'il vous plaît, vérifier avant utilisation si ce produit est adapté à votre application.