9-851
WaterBase 900+ Series Degreaser

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser è uno sgrassatore specifico per substrati da rivestire con MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series. Utilizzare il metodo mettere/togliere, evitare l'evaporazione del 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser per assicurare la rimozione di tutta la sporcizia.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE



-

SETTAGGIO AEROGRAFO



	UGELLO (MM)	PRESSIONE DELL'ARIA (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

APPLICAZIONE



-

APPASSIMENTO, ESSICCAZIONE





ESSICCAZIONE AD ARIA		ESSICCAZIONE FORZATA	
Appassimento	-	Appassimento	-
Fuori polvere	-	Fuori polvere	-
Maneggiabile	-	Maneggiabile	-
Nastrabile	-	Nastrabile	-
Carteggiabile	-	Carteggiabile	-
Lucidabile	-	Lucidabile	-

SUBSTRATO



-

VITA UTILE A 20°C (68°F)



-

COMPONENTI



-

ADDITIVI



-

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE



-



PROSSIMA MANO



-

DATI FISICI

REGOLAMENTI EU		
Codice COV		2004/42/IIB(a)(200)199
Sottocategoria di prodotto (in base alla direttiva 2004/42/CE) e contenuto VOC max (ISO 11890-1/2) del prodotto pronto al consumo.		IIB/a. Preparazione e pulizia-predetergente. Valori limite UE: 200 g/l. (2007) Questo prodotto contiene un massimo di 199 g/l COV.
Base chimica	Miscela di acqua e solventi organici	
Proprietà fisiche	Viscosità (RTS) (sec)	-
	Peso specifico (kg/l)	0,973
	Punto d'infiammabilità	41°C / 105,8°F
	Volume % solido	-
	Economia	-
		-
	Brillantezza	-
	Colore	-

PROTEZIONE



Utilizzare adeguate protezioni respiratorie *(raccomandiamo l'utilizzo di un respiratore di aria fresca).*

Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda dati di sicurezza al seguente link:

https://sds.de-beer.com

I dati su questa scheda rappresentano i valori tipici. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni del prodotto, queste informazioni servono solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l'uso di queste informazioni. SALVO ACCORDO SCRITTO DA PARTE DI VALSPAR, VALSPAR ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO O PROTEZIONE DALLA VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. L'unico rimedio a un qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso, o un rimborso del suo prezzo d'acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.

Revision Date: November 2018

PULIZIA



-

STOCCAGGIO / DURATA

Minimo 5 anni; (In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (contenitore non aperto).

NOTE



-

Non utilizzare per la pulizia degli aerografi.

I dati su questa scheda rappresentano i valori tipici. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni del prodotto, queste informazioni servono solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l'uso di queste informazioni. SALVO ACCORDO SCRITTO DA PARTE DI VALSPAR, VALSPAR ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO O PROTEZIONE DALLA VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE. L'unico rimedio a un qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso, o un rimborso del suo prezzo d'acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.

Revision Date: November 2018

valspar AUTOMOTIVE