MULTI ECO STUCCO - UNIVERSALE 1.8kg MME1.8

v.01-11.2014

Caratteristiche :
Questo stucco Eco Multi è uno stucco poliestere multifunzionale. Ideale per l'applicazione su acciaio, alluminio, superfici zincate e poliestere. Grazie alla sua bassa viscosità e consistenza, questo prodotto è molto facile da applicare. Può essere utilizzato come stucco di finitura, garantendo un risultato liscio e pulito. Ideale per riempire irregolarità, in particolare su superfici in alluminio zincato. Se la superficie richiede più mani, questo stucco potrebbe essere la soluzione perfetta.
Applicazione : la superficie da trattare deve essere accuratamente pulita, asciutta, sgrassata e opacizzata. Aggiungere il 2-3% di indurente (incluso) e applicare entro 5 minuti. Può essere carteggiato a macchina o a mano con grana da P150 a P320.

Nota: fare attenzione a non usare troppo indurente, poiché potrebbe causare lo scolorimento della finitura. Si sconsiglia di utilizzare lo stucco a temperature inferiori a 15 °C..

Dati tecnici :
Contenuto VOC : 2004/42/IIB(b)(250) <250
Durata di conservazione : 12 mesi

Densità : 1,97 - 1,99 g/cm³

Colore : beige

Pulizia	
Aggiunta catalizzatore	Stucco 100 g BPO catalizzatore 2-3 g
Applicazione	4 - 6 min.
Tempo di asciugatura	20 min.
Levigatura a mano/ Secco	
Levigatura a macchina / Secco	P150 - P320
Conservare in luogo fresco	P150 - P320

Le informazioni fornite nella presente scheda tecnica rappresentano il meglio delle nostre conoscenze. Si prega di verificare prima dell'uso se questo prodotto è adatto alla vostra applicazione.