

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

ORE 5-150 EC

Référence 447.706



Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Vitesse de ponçage en fonction du matériaux grâce à la vitesse réglable
- + Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- + La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage
- + Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- + Cartouche filtre PES pour travailler sans poussière et de façon économe
- + Machine à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour travailler sans vibration Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations.
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, adaptateur SAD-C 27 AS ou flexible d'aspiration antistatique SH 27x4m AS (379.395)
- + Plateaux de ponçage velcro disponibles en trois duretés : doux, souple, dur
- + Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150
- + Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
- + Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000 /min
Vitesse cycle à vide	12000 - 20000 /min
Course	5 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,65 kg

Équipement de base

1 disque de ponçage velco médium	464.120
1 cartouche micro filtre PES	486.833
1 clé six pans SW 5	392.731