



Titre produit : Base mate à revernir solvantée

Description produit :

- Temps de séchage rapide
- Excellentes propriétés de pulvérisation
- Résultat uniforme
- A revernir

Ref/Code produit : TALD-BAZA

Application :

Nous vous conseillons de bien agiter et de mélanger la teinte

Avant application, réalisez **une plaquette test**

La base mate à revernir solvantée est à revernir.

Filtrez votre teinte avant application de celle-ci au pistolet de pulvérisation. Nous vous recommandons l'application d'une couche fine et 1 à 2 couches pleines sur une surface propre et dégraissée. Nous vous préconisons l'application d'un voile de placement pour les teintes à effet.

Nous vous conseillons une buse d' 1,2-1,3 mm avec une épaisseur de film de 15-22 µm.

Séchage :

- **Entre les couches :** 10-15 min/20°C

- **Temps de séchage :** 10-15 min/20°C

Conseils :

Pour les teintes bi-couche (1/2) et tri-couche (1/3 et 2/3) il faut un vernis pour la dernière couche.

L'utilisation de peinture solvantée est autorisée dans la limite de la directive 2004/42/CE, Carross ne saurait être tenu pour responsable d'une utilisation non autorisée



RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Rapport de mélange :



Tous les teintes doivent être mélangées manuellement avant le processus de mélange

MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software

Viscosité :



Viscosité
DIN 53211 □ 4mm/ 20°C

20-22s

Application :



1,2-1,3 mm
2,0-2,5 bar HVLP

Zone de raccord

2,0-2,5 bar

Nombre de couches

1 couche fine
1-2 couches pleines
1 voile de placement

Epaisseur du film

15-22 µm

Conditions de conservation :



Durée de vie du mélange
à 20°C

2 heures

Durée de vie

4 ans

Temps de séchage :



10-15 min/20°C entre les
couches

10-15min/20°C

Traitement supplémentaire :



Tous les vernis MOBIHEL

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.