

Spachtelmassen Glasfaser Eco - Blau - 1.8kg MFE1.8

v.01-04.2012

Eigenschaften :

Dieser spachtelmassen lässt sich leicht verarbeiten und mit Körnung P120–P150 schleifen. Er kann direkt unter der Spachtelschicht verwendet werden. Er ist für die Anwendung auf Stahl, Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff konzipiert und eignet sich ideal für Hand- und Maschinenschliff. Er lässt sich auch auf ebenen Flächen, selbst in dicken Schichten, leicht verarbeiten. Er haftet sehr gut und kann auch auf beschädigten Oberflächen verwendet werden.

Anwendung :

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, entfettet, matt und trocken sein. Mischen Sie das Produkt gründlich mit 2–3 % des gewählten Härters. Nach Gebrauch innerhalb von 5 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C verarbeiten. Zu hohe Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknung beschleunigen.

Hinweis: Achten Sie darauf, nicht zu viel Härter zu verwenden, da dies zu Verfärbungen der Deckschicht führen kann. Es wird nicht empfohlen, das Dichtmittel bei Temperaturen unter 15 °C zu verwenden.

Technische daten :

VOC-Gehalt : 2004/42/II(b)(250) <250

Spachtelmassen Glasfaser

Farbe : blau

Haltbarkeit : 12 monate **Dichte :** 1,75 g/cm³



Reinigung



Härterzugabe Spachtelmassen Glasfaser 100 g
BPO härter 2-3 g



Anwendung

3 - 5 min.



Trocknungszeit

16 - 30 min.



Handschleifen / trocken P120 - P320



Maschinelles Schleifen / trocken P120 - P320



An einem kühlen Ort aufbewahren