

STOPVERF PREMIUM MLP1 1L

v.03-02.2020

EIGENSCHAPPEN :

Eenvoudig te gebruiken, licht vullende plamuur met goede vormvastheid in elke gewenste dikte. Geschikt voor grote verticale of horizontale reparaties, maar ook voor het opvullen van kleine oneffenheden. Vormt een gladde laag met optimale hardheid. Ontworpen voor gebruik op staal, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken en glasvezelversterkte kunststoffen.

TOEPASSING :

Het oppervlak moet schoon, droog, ontvet en gematteerd zijn. Meng de plamuur grondig met de BPO-verharder. Aanbrengen binnen 4-6 minuten bij 20 °C. Een hogere temperatuur kan de potlife verkorten en de droogtijd versnellen.

LET OP: Te veel verharder kan leiden tot verkleuring van de toplaag. Het wordt afgeraden om plamuur te gebruiken bij temperaturen onder de 15 °C.

TECHNISCHE GEGEVENS :

VOC 2004/42/II(b)(250) max. 250 g/l

Houdbaarheid: 12 maanden Dichtheid (20°C): 1.06 – 1.12 g/cm³

Kleur : beige



Reiniging



Toevoeging van verharder

Stopverf 100 g



Toepassing

BPO Verf verharder 2 - 3 g

4 - 6 min



Droogtijd

20 - 25 min



Handmatig schuren/ droog

P100 - P320



Machine schuren / droog

P100 - P320



Bewaren op een koele plaats