

Titre produit : Mastic Plastique Premium - Ultra flexible

Description produit :



- Mastic thermoréactif
- Excellente élasticité
- Très facile à poncer
- Ne fait pas de pores

Ref/Code produit : MPPI

Caractéristiques :

Ce mastic plastique multifonctions possède une excellente élasticité. Très facile d'application, il peut tout à fait être utilisé comme mastic de remplissage ou mastic fin. Adhère parfaitement aux surfaces en plastique mais également en acier, acier galvanisé, aluminium et les surfaces en polyester.

Application :

Avant application, la surface doit être propre, et dégraissée.
Réalisez votre mélange en ajoutant 2 à 3% de durcisseur.

Appliquez dans les 3 à 5 minutes à 20°C. Il est important de bien respecter la température indiquée car une température trop élevée peut réduire la durée de vie du mélange.

Une utilisation excessive de durcisseur peut entraîner une décoloration de la couche de finition.

Temps de séchage : 20 à 30 minutes.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Rapport de mélange :



Ratio durcisseur : 2-3%

couleur : gris foncé

Données techniques :

Densité : 2-2.1 g/cm³

VOC Content : 2004/42/
IIB(b)(250)

Ponçage :



Ponçage main

Ponçage machine

P150-320

P150-320

Conditions de conservation :



Durée de vie : 9 mois

conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur

Temps de séchage :



20-30 minutes

Traitement supplémentaires :



/

Les informations fournies dans cette fiche technique représentent le meilleur de nos connaissances. S'il vous plaît, vérifier avant utilisation si ce produit est adapté à votre application.