




MC885 – MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER



Prêt à l'emploi

DESCRIPTION

Blender pour raccords pour finitions UHS.

DOMAINE D'UTILISATION

Convient pour uniformiser les raccords noyés sur réparations de retouche avec laques solvantées, la laque MACROFAN UHS MAC4 et les vernis MACROFAN UHS CLEARCOATS. Facilite leur lustrage.

CARACTÉRISTIQUES

- Il facilite la retouche.
- Il améliore et facilite le polissage.
- Bon pouvoir solvant.
- Évaporation des solvants graduelle.

APPLICATION

Après avoir effectué la retouche en raccord noyé, pistoler 1-2 couches légères de MC885 tel quel, seulement sur le raccord, le plus vite possible, 1-2 min. Bien laisser sécher et polir avec du 00917 POLISH PASTE WATER-BORNE (voir cycle de polissage fiche technique n° CL023).

De plus il est possible de diluer le produit utilisé pour le raccord (MACROFAN UHS) avec une partie de MC885 (rapport MACROFAN UHS / MC885 1 :1), en allant au-delà du bord du raccord pour terminer l'application de la dernière zone avec MC885 tel quel.

Après le séchage, s'il y a lieu, il est possible de lustrer avec du 00917 POLISH PASTE WATER-BORNE.

FICHE TECHNIQUE N° 0641-F
REV. 10/2008

Le contenu de cette fiche est le résultat de nos essais les plus scrupuleux selon les meilleures connaissances techniques actuelles. Dans les cas les données de cette fiche sont publiées comme information et ne peuvent pas engager notre responsabilité quant à l'emploi des produits décrits, et par le fait que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.