

## Dégraissant anti-silicone - 5L DAS5

v.03-02.2015

### Caractéristiques :

C'est un solvant nettoyant pour les surfaces de carrosserie qui vont être travaillées. Ce nettoyant est idéal pour enlever les traces de goudron, de graisse mais également les traces de silicones. Ce produit peut totalement convenir pour le nettoyage des plastiques composites.

### Application:

Dégraissant universel DAS5 : conçu pour le dégraissage des surfaces de carrosserie lorsque la température se situe entre 20° et 25°C.

**Remarques :** Ne convient pas pour les surfaces thermoplastiques.

### Données techniques :

**Dégraissant universel DAS5 :**

**Teneur en VOC :** 2004/42/II B(a)(850) 750

Durée de vie 24 mois

Densité: 0,74-0,75 g/cm<sup>3</sup>

Couleur: incolore



### Application

Ce dégraissant est prêt à être utilisé.

Utilisez un chiffon type microfibre puis appliquer le produit directement sur le chiffon. Nettoyez petite zone par petite zone d'environ 0.5m<sup>2</sup> de la surface à travaillée. Une fois le produit appliquée, essuyez immédiatement avec un deuxième chiffon propre type microfibre.

**Ce dégraissant ne doit pas sécher sur la surface traitée directement.**