

Eersteklas fijne grondlak - SP400C/F

(lichtgrijs of donkergrijs)



v.03-07.2017

KENMERKEN :

Sneldrogende 1K universele grondlak. Biedt uitstekende hechting en corrosiebescherming en is geschikt voor alle conventionele metalen en kunststof auto-oppervlakken. Kan overschilderd worden met alle soorten 1K en 2K lakken op waterbasis en oplosmiddelbasis. Kan gebruikt worden als fijne primer.

GEBRUIKSAANWIJZING :

De beschadigde plek moet droog en vrij van roest, stof en vet zijn. Reinig het oppervlak grondig voor het schuren. Schud de spuitbus voor gebruik goed en test de spray. Niet bedekken met polyesterproducten.

ONDERGROND :

Kan worden gebruikt op kale oppervlakken (2K primer of 2K verf) en kleine geplamuurde oppervlakken. Kan ook op vrijwel alle soorten kunststof worden aangebracht.

Technische gegevens :

Eersteklas fijne grondlak - SP400C/F

chemische bestendigheid : tot 250°C

Volume : 400 ml

VOC : 168.6g

bindmiddeltype: polyvinylbutyral

Opslagstabiliteit : Bewaren op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht (10°C tot 25°C), maximale luchtvochtigheid 60%.

Efficiëntie :

400 ml is voldoende voor circa 1,0 m² (afhankelijk van de ondergrond, kleur en aanbrengdikte)

Doogtijd :

30-40 minuten (droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en de dikte van de aangebrachte laag)