

MASTIC PLASTIQUE PREMIUM - MPP1 1kg

Ultra flexible

v.01-09.2014

Caractéristiques

Mastic multifonctionnel hautement élastique spécialement conçu pour être appliqué sur des substrats plastiques, notamment le polypropylène. Facile à appliquer et à modeler. Il peut être utilisé comme mastic de remplissage et comme mastic fin. Offre un revêtement sans pores, facile à poncer. Adhère également aux substrats métalliques, notamment l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium, ainsi qu'aux surfaces en polyester.

Application

La surface doit être propre, sèche, dégraissée et mate à l'aide d'abrasifs. Mélangez soigneusement le mastic avec 2 à 3 % de durcisseur BPO en poids. Appliquez dans les 3 à 5 minutes à 20 °C. Une température plus élevée peut réduire la durée de vie en pot et accélérer le temps de séchage.

Remarque : l'utilisation d'une quantité excessive de durcisseur peut entraîner une décoloration de la couche de finition. Il n'est pas recommandé d'utiliser le mastic à une température inférieure à 15 °C. Ne pas appliquer sur des apprêts lavables et des produits acryliques monocomposants.

Données techniques

VOC content: 2004/42/II B(b)(250) < 250 g/l

Durée de vie : 9 mois Densité: 2 – 2,1 g/cm³ Couleur : gris foncé



Nettoyez



Mélange avec le durcisseur

Mastic 100 g

BPO durcisseur 2-3 g



Application

3 - 5 min.



Temps de séchage

20 - 30 min



Ponçage à la main / sec

P150 - P320



Ponçage à la machine / sec

P150 - P320



Conservez dans un endroit frais