

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## PRIMER LOW VOC

- Un composant facile à appliquer et couche de fond à séchage rapide, Sans chromate
- Excellentes propriétés anticorrosives
- Adhésion sur tous types de substrats (métal, tôle zinguée, aluminium)
- Application au pistolet et à la brosse
- Surcouchable avec les sous-couches MOBIHEL



**INFORMATION  
CONDITIONNEMENT****Conditionnement:**6 x 1.0 l  
6 x 1.0 l**Index:**40707102 - Vert olive  
40926402 - Gris**PRODUITS ASSOCIÉS****MOBIHEL THINNER FOR PRIMER****Conditionnement:**

12 x 0.75 l

**Index:**

40758112

**PROTECION  
PERSONNEL ET  
HYGIÉNIQUE****CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES****Couleur:**

Vero olive et gris

**Type de produit:**

Primaire acide

**Densité:**

0,935 g/ml



2004/42/II B(c) (780) 720

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (c)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de 780 g/l et pour le prêt à l'emploi de 720 g/l.

**SUPPORT**Tôle en metal  
Acier zingué  
Aluminium**PRÉPARATION DES  
SUPPORTS**

Tous les supports doivent être soigneusement ponçés et nettoyer avec MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER avant l'application

**PRÉPARATION /  
MÉLANGE DU  
PRODUIT****Ratio de mélange**100 g MOBIHEL PRIMER LOW VOC  
16 g MOBIHEL THINNER FOR PRIMER**Viscosité:**20 - 25 sec.  
DIN 53211  $\phi$ 4 / 20°C  
MOBIHEL THINNER FOR PRIMER (10 - 15%)**APPLICATION****Application avec un pistolet:**1,3- 1,4 mm  
2 - 2,5 bar**Nombre de couches:**

2 - 3

**Epaisseur du film:**50 - 60  $\mu$ m**Application au pinceau:**50 sec.  
DIN 53211  $\phi$ 4 / 20°C  
MOBIHEL THINNER FOR PRIMER

## SÉCHAGE



Temps de séchage à 20°C

2 h

Temps de séchage à 60°C

20 min.

## DURÉE DE VIE



Durée de vie:

1 an

## CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. En cas d'incendie: poudre utilisation, mousse ou CO2 pour l'extinction

Le produit contient des solvants organiques.

**RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL**

Version: 01-18