Art.-No.: 6.2910.0040 6.2910.0200
6.2910.0060
6.2910.0062
6.2910.0160

2910

Durcisseur BPO Cartouche

Caractéristiques

Peroxyde de benzoyle durcisseur pour mastics à base de polyester.

Application

- Voir les informations sur le produit pour mastics de bois et métal.
- Éviter la contamination par la rouille, de métal ou de produits chimiques.
- Utiliser une crème de protection, des gants et des lunettes de protection.

Que faire en cas de ...

- Feu:
Combattre le feu à une distance de sécurité / endroit protégé avec de l'eau en abondance.

- Les mesures de libération accidentelle:
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles (Vermiculith, Perlit), place avec une pelle de polyéthylène dans un récipient labellisée pour l'élimination conformément aux réglementations locales et nettoyer l'endroit avec de l'eau. Recueillir le chiffon sale dans un récipient d'eau hermétiquement fermé.

- Contact avec la peau:
Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Appliquer une crème protectrice à base de lanoline.

- Contact avec les yeux et la bouche:
Rincer immédiatement, abondamment avec de l'eau fraîche et propre ou avec une solution natrium - ascorbate, ou avec une solution de bicarbonate de sodium de 2%.

Consulter un médecin. Ne pas utiliser de graisse ou d'huile.

Information technique

Couleur	rouge, bleu
Base active	Peroxyde de dibenzoyle

Stockage et transport

Au moins 2 ans, s'il est stocké dans des boîtes hermétiquement fermées à la température ambiante. Conserver en dessous de 25 ° C.

Cette fiche est à titre informatif seulement. À notre connaissance, les données fournies sont conformes aux normes actuelles, fort des années d'expérience dans la fabrication de nos produits.