



N° art.: 6.7437.0400

**7437**

## Vernis 2K Highspeed spray

### Propriété

4CR 7437 (bombe aérosol de vernis clair bicomposant) est un vernis incolore à séchage rapide, très brillant pour les laquages bi-couches avec un étalement optimal. Très résistant aux intempéries, ainsi qu'à la pollution chimique et mécanique. Résistant au carburant!

- haute protection contre les UV, résistant à la lumière et au jaunissement
- résistance remarquable aux intempéries et aux éraflures
- écoulement excellent et surface d'une finition attractive
- additif du durcisseur sûr et "propre"
- très résistant contre la pollution chimique et mécanique, résistant au carburant

### Législation VOC

Valeur limitée de l'UE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Ce produit contient 686 g/l VOC au maximum.

### Conseille du professionnel

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Retirer le bouton-pression rouge du bonnet immédiatement avant le vernissage et le mettre à la pointe au sol de bombe. Presser le bouton rouge à déclencher avec le ballé de main à fond. Agiter vigoureusement pour environ 2 minutes. Pulvériser à l'essai. Distance de pulvérisation env. 25 cm. Appliquer 4CR 7437 2K-vernissage couvrant dans 2 à 3 passages avec env. 5 min. de temps d'évaporation intermédiaire avec une épaisseur de couche d'env. 50 µm. Vie du mélange 5 - 6 heures.

### Application

Supports: teints de base bi-couches  
toutes les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées

Nettoyer avec 4CR 0610.

Conditions de travail: de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Séchage:

hors poussière: après env. 10 -15 minutes

sec au toucher: après env. 4 heures

dur: après 24 heures

durée de vie en pot: 6 heures

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est destiné exclusivement à l'utilisation par des professionnels. Attention! Les emballages entamés doivent être disposés séparément. Empêcher de disposer avec les déchets ménagers.

**...the professional choice.**



N° art.: 6.7437.0400

**7437**

---

**Caractéristiques Techniques**

---

Couleur / brillance	incolore / haute brillance
Vie du mélange	5 - 6 heures

---

**Stockage**

---

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.