



FOR A BETTER FINISH

Page1de2

Fiche Technique- W6+ Cire Premium de Protection

06.09.2018

FR

PDF06.09.2018

Fiche Technique – W6+ Cire Premium de Protection

W6+ Cire Premium de Protection

Propriétés physiques

Etat physique	Crème
Couleur	Rouge
Odeur	Fruitée
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition	78
Point d'inflammation	>81°C
Température d'ignition en °C	>200
Valeur VOC (in g/L):	16.811 % (161.383 g/l)

Données analytiques

pH	6
Viscosité	5000-10000 mPa s
Densité relative	0.96 g/cm ³

Données techniques

Pouvoir de coupe	0.5 – Micro fin	
Niveau de brillance	6 - Extrême	
Niveau de protection	5.5 - Brillant	
Papier abrasifs	Non	
Système de vernis	Peinture conventionnelle	Yes
	Peinture résistante aux rayures	Yes
Finition peinture	Peinture usée	Yes
	Peinture fraîche	Yes
Application	Manuelle	Yes
	Machine	Yes
Machine de polissage	Rot. 1500 - 2000 TM	
	Ex. 2000 - 10000 TM	

Durée de conservation et conditions de stockage

Durée de conservation	2 ans
Température de stockage	15°C - 25°C

SCHOLL Concepts GmbH

Maybachstraße 7
D-71686 Remseck
Fon +49 7141 29299-0 Fax
+49 7141 29299-10
www.schollconcepts.com

© by SCHOLL Concepts GmbH

Description

La Cire Premium W6+ est une protection de peinture particulièrement efficace et unique. La cire de carnauba naturelle et les composants synthétiques haut de gamme protègent durablement la peinture contre les intempéries et lui confèrent une brillance durable, éclatante et semblable à celle d'un miroir. La facilité de manipulation de la cire vous convaincra.

Application

En cas de rayures importantes sur la peinture, nous recommandons l'utilisation d'un polish SCHOLL coupant ou mi-coupant avant l'application de W6+. En général, nous conseillons de traiter le W6+ à la main en utilisant notre rondelle d'application noire et douce. Répartissez la cire uniformément et en un mouvement circulaire sur la surface de la peinture, laissez-la sécher et essuyez les résidus avec notre chiffon de finition MicroPLUS rouge sans couture. La cire Premium W6+ peut également être appliquée à la machine à l'aide d'une polisseuse orbitale ou rotative et du tampon de polissage universel orange.

Il s'agit d'un document généré par ordinateur et qui ne nécessite pas de signature. La présente édition remplace toutes les éditions précédentes. Les informations présentées dans ce document sont basées sur nos connaissances actuelles et ont été compilées avec le plus grand soin. Elles ne constituent toutefois pas la base d'une quelconque revendication de garantie. Scholl Concepts GmbH n'est pas responsable des écarts de qualité résultant d'un transport et/ou d'un stockage incorrect. Veuillez noter que les informations fournies dans ce document ne dispensent pas nos clients de leur obligation légale de diligence et que les clients sont tenus d'effectuer leurs propres tests de qualité et de conformité conformément à la réglementation en vigueur. Bien que nous estimions que nos produits sont conformes aux réglementations légales des pays de destination respectifs, nous ne pouvons pas garantir pleinement que nos produits répondent aux exigences légales en vigueur et nous recommandons donc à nos clients de consulter les autorités locales sur les questions relatives à la conformité légale. Les règlements et directives donnés dans le présent document se réfèrent aux lois en vigueur dans leur version en vigueur.