



N° art.: 6.5200.0500

5200

Antigravillon bitumeux spray

Propriété

4CR 5200 est un produit a base de bitume-caoutchouc conçu pour la protection permanente de l' "underbody" avec un effet excellent anti-corrosion, contre l'eau et le sel de repandage. Il procure une bonne isolation des aretes, joints ou des petites surfaces après leur réparation.

Législation VOC

Valeur limite UE pour le produit (cat B/e): 840 g/l (2007)

Ce produit contient 840 g/l VOC au maximum.

Conseille du professionnel

- résistance à l'abrasion, elasticité permanente offre une protection contre la corrosion remarquable
- le produit n'est pas recouvrable!
- excellent effet d'atiphonage

Application

Supports:

le support doit être nettoyé, dégraissé, poncé, éventuellement appreté

Nettoyer avec 4CR 0610.

Conditions de travail: il peut être appliqué en toute sécurité à n'importe quelle température. N'appliquer pas sur le moteur, engrenages, freins, etc.

Toutes les surfaces doivent être propres, séchées et dégraissées. Agiter vigoureusement la bombe aérosol pour environ 3 minutes. Distance de pulvérisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de desolvation. Après l'utilisation retourner le spray et pulvériser la buse pour éviter le séchage du produit dans la tête de pulvérisateur.

Caractéristiques Techniques

Couleur	noir
Manipulable	il est sec après env. 5 heures / 20°C

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

...the professional choice.