

SPACHELMASSEN MULTI-CARBON-KITT - SMC1

v.01-09.2014

Eigenschaften :

Ein leichter, multifunktionaler Spachtelmasse, verstärkt mit Carbonfasern. Dank seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften eignet er sich ideal für stark beanspruchte Bereiche. Dank seiner geringen Dichte eignet er sich für große Flächen. Dünn- oder dickschichtig aufgetragen, ergibt er ein sehr glattes Finish. Er haftet auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und Polyester Oberflächen. Dieser Spachtel bietet hohe Füllkraft bei minimalem Gewicht. Er eignet sich für Reparaturen jeder Größe, härtet gleichmäßig aus und ist hervorragend schleifbar.

Anwendung :

Vor der Anwendung muss die Oberfläche sauber, trocken, entfettet und geschliffen sein. Füller mit 2 bis 3 Gewichtsprozent BPO-Härter gründlich vermischen. Anschließend die Mischung innerhalb von 3 bis 5 Minuten bei 20 °C verarbeiten.

Hinweis : Die Verwendung von zu viel Härter kann zu Verfärbungen des Decklacks und zur Produktschädigung führen. Nicht bei Temperaturen unter 15 °C verarbeiten.

Technische daten

VOC-Gehalt : 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

Farbe : graphit

Haltbarkeit : 12 Monate

Dichte: 1,2 – 1,35 g/cm³



Reinigung



Härterzugabe

Spachtelmasse 100 g



Anwendung

BPO härter 2-3 %



Trocknungszeit

20-30 Minuten



Handschleifen / trocken

P150-P320



Maschinelles schleifen / trocken

P150-P320



An einem kühlen Ort aufbewahren