



N° art.: 6.7045.1001
6.7045.1002

7045

Peinture pare-chocs 1K

Propriété

Couche de finition structurée, monocomposante destinée à la mise en peinture des pièces en plastique utilisées dans l'industrie automobile comme par exemple pare-chocs, des pièces de décoration, ainsi que des rétroviseurs en plastique. Elle offre une adhérence directe aux surfaces en plastique nettoyées et poncées (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC dur). Sa séchage rapide permet une application d'une façon rationnelle et sûre. On obtient une finition résistante aux intempéries et aux températures jusqu'au 70°C.

Législation VOC

Valeur limitée de l'EU pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Ce produit contient 539 g/l VOC au maximum

Conseille du professionnel

Préparation des fonds : Nettoyer soigneusement avec diluant nettoyant antistatique 4CR 5655 ou nettoyant anti-silicones 4CR 0610, poncer après avec un tampon fin (par exemple 4CR Soft Pad super fine), dégraisser à nouveau avec 4CR 5655 ou nettoyant anti-silicones 4CR 0610. S'assurer de parfaitement éliminer toutes traces d'agent de séparation, autrement l'adhésion sera diminuée.

Application

Pistolet à gravite / à suction
Pression de pistolage: 3 - 5 bar
Buse: 1,6 - 1,8 mm
Nr. de passes: 2

Séchage
Temp. de l'objet 20°C:
hors poussiere: 20 min.
sec au toucher: 60 min.
dur: 24 h

Conditions de travail: de 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Caractéristiques Techniques

Couleur	gris foncé (7045.0001) et noir (7045.0002)
Epaisseur / film sec	40 - 50 µm
Diluant	env. 10 - 15 %
Désolvatation	5 minutes entre les passes de pistolage