



N° art.: 6.7420.0401
6.7420.0402
6.7420.0403
6.7420.0404

7420

Rallye laque spray

Propriété

4CR 7420 est une laque à séchage rapide pour automobiles. Le produit résiste aux intempéries et à la lumière, s'adaptant de façon optimale à la mise en peinture pour la réparation facile et rapide d'automobiles, cars et d'autres véhicules.

Législation VOC

Valeur limitée de l'UE pour le produit (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Ce produit contient 840 g/l VOC au maximum.

Conseille du professionnel

- séchage rapide, résistance aux intempéries
- pouvoir couvrant remarquable, adhérence sûre
- produit sans plomb, résistant à la lumière

Application

Supports:

Peintures d'origine et anciennes peintures durcies, en bon état et poncées, ou sur les couches de fond 4CR Primer.

Nettoyer avec 4CR 0610.

Conditions de travail de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Toutes les surfaces doivent être propres, séchées et dégraissées. Agiter vigoureusement la bombe aérosol pour environ 3 minutes. Distance de pulvérisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de desolvatation. Après l'utilisation retourner le spray et pulvériser la buse pour éviter le séchage du produit dans la tête de pulvérisateur.

Caractéristiques Techniques

6.7420.0401	noir mat
6.7420.0402	noir brillant
6.7420.0403	blanc brillant
6.7420.0404	noir satiné mat
Hors poussière	après env. 10 minutes
Sec au toucher	après env. 1 - 2 heures
Dur	après 24 heures

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

...the professional choice.



N° art.: 6.7420.0401
6.7420.0402
6.7420.0403
6.7420.0404

7420

...the professional choice.