

# Mastic multi Eco - Universel 1.8kg

## MME1.8

v.01-11.2014

### Caractéristiques :

Ce mastic multi Eco est un mastic polyester multifonctionnel. Idéal pour une application sur de l'acier, de l'aluminium ainsi que sur les surfaces galvanisées et polyester. Grâce à sa faible viscosité et sa consistance, ce produit est très facile à appliquer. Peut être utilisé comme mastic de finition, apportant un résultat lisse et net. Idéal pour le remplissage des irrégularités en particulier sur les surfaces en aluminium galvanisées. Si votre surface nécessite plusieurs couches, ce mastic peut tout à fait être celui qu'il vous faut.

### Application :

La surface à traiter doit être soigneusement nettoyée, sèche, dégraissée et mâtée. Ajouter 2-3% de durcisseur (inclus) et appliquer dans les 5 minutes. Peut être poncé à la machine ou à la main du grain P150 au grain P320.

**Remarque :** Attention à ne pas utiliser trop de durcisseur car cela peut entraîner une décoloration de la couche de finition. Il n'est pas recommandé d'utiliser le mastic à une température inférieure à 15°C.

### Données techniques :

Teneur en VOC : 2004/42/IIIB(b)(250) <250

Durée de vie : 12 mois

Densité: 1,97 - 1,99 g/cm<sup>3</sup>

Couleur : beige



#### Nettoyage



#### Ajout du durcisseur

Mastic 100 g



#### Remplissage

BPO durcisseur 2-3 g



#### Temps d'attente

4 - 6 min.



#### Ponçage à la main / séchage

20 min.



#### Ponçage machine / séchage

P150 - P320



Conservation : Conserver votre pot dans un endroit sec et frais.

P150 - P320