
... for the cars we love

Les diluants à utilisation multiple utilisés pour la dilution de tous les produits acryliques MOBIHEL 2K. Ils assurent une très bonne égalisation lors de la pulvérisation et le temps de préséchage rapide.







MOBIHEL 2K THINNER 2100

Conditionnement: 12 x 0.5 l 4 x 5.0 l

Index: 41672151 41672114



MOBIHEL 2K THINNER 2300

 Conditionnement:
 Index:

 12 x 0.5 I
 41672314

 4 x 5.0 I
 41672351

PRODUITS ASSOCIÉS



MOBIHEL 2K THINNER 2500

 Conditionnement:
 Index:

 12 x 0.5 I
 41672914

 4 x 5.0 I
 41672951



PROTECION PERSONNEL ET HYGIÉNIQUE











CARACTÉRISTIQUES

Incolore

Type de produit:

Mix de solvants

Daneitá:

0,909 - 0,985 g/ml



Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative interieur maximum de 80%.

NOTE

Faite attention à bien suivre les recommandations et les ratios de mélange comme défini sur la fiche technique pour chaque composant



Séchage à:



MOBIHEL 2K THINNER 2300



MOBIHEL 2K THINNER 2100



MOBIHEL 2K THINNER 2500

PRÉPARATION / MÉLANGE DU PRODUIT

DURÉE DE VIE



Durée de vie:

5 ans

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie: poudre utilisation, mousse ou CO2 pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Le produit contient des solvants organiques. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL

Version: 02 - 18

