

Eco Stopverf voor glasvezel - Blauw - 1.8kg MFE1.8

v.01-04.2012

EIGENSCHAPPEN :

Deze stopverf voor glasvezel is gemakkelijk te verwerken en te schuren met korrel P120-P150. Het kan direct onder de vullaag worden gebruikt. Dit product is ontworpen voor gebruik op staal, aluminium en glasvezelversterkt kunststof. Ideaal voor handmatig of machinaal schuren. Dit product is ook gemakkelijk te verwerken op vlakke oppervlakken, zelfs in dikke lagen. Het hecht zeer goed aan de ondergrond en kan worden gebruikt op beschadigde oppervlakken.

TOEPASSING :

Het te behandelen oppervlak moet schoon, ontvet, mat en droog zijn. Meng het product grondig met 2-3% van de geselecteerde verharder. Na gebruik binnen 5 minuten aanbrengen bij een temperatuur van 20 °C. Een te hoge temperatuur kan de potlife verkorten en de droogtijd versnellen.

Let op: Gebruik niet te veel verharder, aangezien dit verkleuring van de toplaag kan veroorzaken. Het wordt afgeraden de kit te gebruiken bij temperaturen lager dan 15 °C.

Technische gegevens :

VOC-inhoud : 2004/42/II(b)(250) <250

Stopverf voor glasvezel MFE1.8

Kleur : blauw

Houdbaarheid : 12 maanden Dichtheid : 1,75 g/cm³



Reiniging



Toevoeging van verharder Stopverf voor glasvezel 100 g
BPO Verf verharder 2-3 g



Toepassing

3 - 5 min.



Droogtijd

16 - 30 min.



Handmatig schuren/ droog P120 - P320



Machine schuren / droog 120 - P320



Bewaren op een koele plaats