

MASTIC LIGHT PREMIUM 1L MLP1

v.03-02.2020

CARACTÉRISTIQUES :

Le mastic light premium peut être utilisé en tant que mastic de finition ou mastic de remplissage. Il ne fait pas de pores lors de l'application de celui-ci et est très facile à poncer. Ce mastic light s'utilise sur de nombreux supports tels que l'acier, l'aluminium, les surfaces galvanisées et le PRV.

APPLICATION :

La surface doit être propre, sèche, dégraissée et mate. Mélangez soigneusement le mastic avec le durcisseur BPO. Appliquez dans les 4 à 6 minutes à 20 °C. Une température plus élevée peut réduire la durée de vie en pot et accélérer le temps de séchage.

REMARQUE : l'utilisation d'une quantité excessive de durcisseur peut entraîner une décoloration de la couche de finition. Il n'est pas recommandé d'utiliser le mastic à une température inférieure à 15 °C.

DONNÉES TECHNIQUES :

VOC 2004/42/II(b)(250) max. 250 g/l

Durée de vie : 12 mois

Densité (20°C): 1.06 – 1.12 g/cm³

Couleur: beige



Nettoyage



Ajout du durcisseur

Mastic 100 g

BPO durcisseur 2 - 3 g



Application

4 - 6 min



Temps de séchage

20 - 25 min



Ponçage à la main /à sec

P100 - P320



Ponçage à la machine /à sec

P100 - P320



Conserver dans un endroit frais