

N° art.: 6.7445.0401
6.7445.0402**7445**

Pare-chocs spray

Propriété

4CR 7445 est une couche de finition structurée de grande qualité, à séchage rapide, qui procure un aspect de surface typiquement plastique aux pare-chocs, retroviseurs et aux différentes pièces de décoration. Il peut être appliqué comme spray d'effet.

Législation VOC

Valeur limite CE pour le produit (cat.B/e): 840 g/l (2007)

Le contenu en solvants organiques de ce produit est moins de 663 g/l VOC

Conseille du professionnel

- fort pouvoir couvrant, séchage rapide
- résistance excellente aux agressifs chimiques et charges mécaniques
- résistance à l'abrasion, pas de farinage
- il peut être facilement recouvert avec toutes les teintes de finition 1K-spray

Application

Supports:

Les surfaces doivent être propres, dégraissées, sans agents de séparation. Adhérence excellente aux métaux, bois et matières plastiques dures.

Nettoyer avec 4CR Diluant-Nettoyant Antisilicones ou diluant nettoyant pour plastiques 4CR 5655.

Conditions de travail de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Agiter vigoureusement pour environ 3 minutes. Distance de pulvérisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de désolvatation. Après l'utilisation retourner le spray et pulvériser la buse pour éviter le séchage du produit dans la tête de pulvérisation.

Caractéristiques Techniques

Couleur	gris (7445.0401) / noir (7445.0402)
hors poussière	après env. 10 minutes
sec au toucher	après env. 1 - 2 heures
dur	après 12 heures

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

...the professional choice.