

Primer di riempimento ECO 2K VHS - 4L - 4:1

AGE4-B (bianco) / AGE4-G (grigio) / AGE4-N (nero)



v.10-10.2018

Caratteristiche :

Primer acrilico bicomponente a riempimento. Ha eccellenti proprietà riempitive. Questo prodotto offre all'utente un'ottima fluidità, nessun rischio di colature e una grande facilità di applicazione e levigatura, garantendo una qualità eccellente sulla superficie trattata. Offre inoltre un'ottima protezione contro la corrosione. Adatto per acciaio, alluminio, superfici zincate e superfici rivestite con stucchi poliestere. Questo prodotto è destinato alla levigatura manuale o con levigatrice a secco o a umido.

Applicazione :

Prima dell'applicazione, la superficie deve essere pulita, asciutta, opaca e priva di grasso. Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo il primer e una quantità di indurente. Se necessario, aggiungere diluente acrilico in una quantità pari al 10-20%. Applicare il prodotto con una pistola a spruzzo (ugello da 1,5-2,2 mm) in 1-3 mani. Attendere tra i 10 e i 20 minuti (a seconda dell'indurente) tra una mano e l'altra per consentire l'evaporazione dei solventi prima di applicare la mano successiva.

Dati tecnici :

VOC 2004/42/IIB(c)(540) max. 540 g/l

Riempitivo CPG-02.001:

durata di conservazione : 18 mesi Densità (20°C): 1.58 – 1.62 g/cm³ Colori : bianco/grigio/nero

Catalizzatore AGEDU1

durata di conservazione : 12 mesi Densità (20°C): 0.92 – 1.01 g/cm³ Colori : incolore/ leggermente giallo

Universal 2K acrylic thinner DIU1

durata di conservazione : 24 mesi Densità (20°C): 0.88 – 0.90 g/cm³ Colori : incolore

Questo primer AGE4 è disponibile nei colori nero (AGE4-N), bianco (AGE4-B) e grigio (AGE4-G).

Rapporto di miscelazione :

	-	In volume	In peso
	Fondi (A)	4	100
	Catalizzatore (B)	1	15.4 (standard, veloce)
	Diluente (C)	10 - 20 vol. % del componente A	5.6 - 11.1 wt. % del componente A

Viscosità :

	DIN 4 mm (20°C)	25 - 30 s
---	-----------------	-----------

Applicazione :

	Pistola a spruzzo alimentazione per gravità	Ugello		Pressione	
		1.8- 2mm		Pressione di esercizio secondo le raccomandazioni del produttore della pistola utilizzata.	
	Applicazione	Numero di strati	lampeggiare tra gli strati	strato semplice Spessore del film secco	Spessore del film secco
		1 - 3	10 min 10 - 20 min (CDL-04.026)	60 - 80 µm	60 - 240 µm

Primer di riempimento ECO 2K VHS - 4L - 4:1

AGE4-B (bianco) / AGE4-G (grigio) / AGE4-N (nero)



Condizioni consigliate	temperatura 18 - 22°C, umidità dell'aria 40 - 60%
Copertura teorica :	7 - 8 m ² /l (con uno spessore del film secco 80 µm)
Durata di conservazione a 20°C	fino a 1 h

Tempo di asciugatura:			
	temperatura superficiale/ dell'oggetto	60°C	20°C
	Catalizzatore		
	velocità		
	AGEDU1	35 - 45 min	5 - 8 h
	essiccazione a infrarossi	Onde corte e medie: 12-15 min Prima dell'uso, seguire le raccomandazioni del produttore della lampada. Ricordarsi di attendere tra una mano e l'altra prima dell'asciugatura.	
	levigatura a secco	P400 - P600	
	levigatura ad acqua	P800 - P1000	

Note:

Si consiglia di lasciare che la temperatura di applicazione raccomandata venga raggiunta in modo naturale e non brusco (ad esempio, evitare riscaldamento/raffreddamenti rapidi). La temperatura del prodotto e della superficie verniciata dovrebbe essere di circa 20 °C.

Condizioni di conservazione:

Proteggere dal gelo, dal calore, dalla luce solare e dall'umidità. Conservare il barattolo ben chiuso in un luogo fresco e asciutto. Temperatura di conservazione: 10 °C..